

NOUVEAUTÉ PRODUIT

FELLER VISAPHON APPAREILS SYSTÈME / MODULES

Solutions individuelles appareils système

Toute une série d'appareils système destinés au système d'interphone Feller visaphon permettent d'une part des solutions de confort pour la construction de logements haut de gamme et d'autre part des solutions complexes pour la construction industrielle. A commencer par l'alimentation secteur universelle, la commande d'étage pour des extensions sur plusieurs étages, le commutateur de caméra pour la commande de plusieurs caméras, l'adaptateur de raccordement KOAX et jusqu'à l'adaptateur de poussoir pour l'intégration des contacts de travail libres de potentiel. L'offre est complétée par la caméra vidéo compacte qui peut être montée dans des stations extérieures ou dans des systèmes de boîtes à lettres.

Caractéristiques du commutateur de caméra



- Pour la commande de 2 à 6 caméras dans une installation TwinBus
- TwinBus
- Dimensions: 70 x 90 x 60 mm, 4TE

Caractéristiques de l'adaptateur de raccordement KOAX



- Pour le raccordement d'appareils vidéo avec sortie / entrée KOAX sur la ligne vidéo TwinBus
- Alimentation par le transformateur secteur 3239-6477.TB.REG
- Dimensions: 70 x 70 x 24 mm

Caractéristiques de la commande d'étage



- Pour la réalisation des bus d'étage avec des stations de porte d'étage
- Nécessite une centrale TwinBus
- Une commande d'étage peut être réalisée par station de porte d'étage
- TwinBus
- Dimensions: 70 x 90 x 60 mm, 4E

Caractéristiques de l'alimentation secteur



- Utilisation universelle
- Pour l'alimentation des appareils supplémentaires sur le bus système
- Tensions de sortie: 9VAC/1.6A, 12VDC/0.4A, 24VDC/0.4A
- Alimentation: 230VAC
- Dimensions: 125 x 90 x 60 mm, 7TE

Caractéristiques de l'adaptateur de touches



- Pour l'adaptation des contacts de travail libres de potentiel (p. ex. poussoirs) en ordres TwinBus
- TwinBus
- Diamètre: 36 mm, hauteur: 16 mm

Caractéristiques de la caméra vidéo compacte



- Pour le montage dans des stations extérieures, des systèmes de boîte à lettres
- Caméra vidéo couleur avec couverture fixe
- Couverture: 83° en horizontal, 60° en vertical
- Capteur CCD
- Diaphragme automatique commandé par signal vidéo
- Résolution: 752 x 582 pixels
- Sortie vidéo 1 Vss, symétrique
- Plage de température :-20°C à +40°C
- Hauteur d'installation recommandée: 1500 à 1600 mm
- TwinBus
- Convient aux stations extérieures attico

Assortiment

| | Désignation | Code Feller Code E |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|  | Commutateur de caméra | 3239-4915.TB.V.REG 864 980 000 |
|  | Adaptateur KOAX | 3239-4811.TB.V 864 979 000 |
|  | Commande d'étage | 3239-4585.TB.REG 864 977 000 |
|  | Alimentation secteur | 3239-6371.TB.REG 864 981 000 |
|  | Adaptateur de touches | 3239-4645.TB 864 978 000 |
|  | Caméra vidéo compacte | 3219-4883.TB.V 864 703 000 |