Datenblatt: 36374-A.S.REG

Bauteile, Module, Komponenten

Dimmaktor 4fach, Standard

Die neuen Feller KNX-Aktoren sind erstmals als Standard- und Comfort-Variante erhältlich



Farbe:

farbneutral

Bauart:

REG

Feller-NR: 36374-A.S.REG

E-NR: 405 441 240

EAN: 7613175015699

Dimmaktor 4fach, Standard - KNX Data Secure fähig - Versorgungsspannung KNX 21–32 V DC SELV - Stromaufnahme 6 mA, max. 15 mA - Mindestlast 20 W/VA pro Kanal - Schaltleistung max. 225 W pro Kanal - Ohmsche Last 20–225 W - Tronic-Trafo 20–225 W - Gewickelter Trafo mit NV-LED 20–100 VA - Elektronischer Trafo mit NV-LED typ. 20–200 W/VA - HV-LED-Lampen typ. 1–200 VA - Mischlasten kapazitiv-induktiv nicht zulässig - Mit Handbedienung - Mit Schraubklemmen - REG - IP20 - 4 TE

Montageart:	Unterputz
Ausführung:	Dimmaktor
Anzahl der Ausgänge:	4
Lastart:	kapazitiv
Max. Steuerstrom:	-
Breite in Teilungseinheiten	4
Nebenstelleneingang:	Nein
Parallel-Betrieb möglich:	Nein
Vor Ort-/Handbedienung:	Ja
Schutzart (IP):	IP20
Mit LED-Anzeige:	Ja

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon 0844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch