

Datenblatt: 36530.USB.FX.54.65

EDIZIOdue colore

KNX-USB-Datenschnittstelle





Feller-NR: 36530.USB.FX.54.65

E-NR: 207 969 030 7611386736730 EAN:

KNX-USB-Datenschnittstelle - USB-Port: USB-Buchse,

Typ B - Versorgung: über PC-USB-Port -

Übertragungsprotokoll: kompatibel zu USB 1.1 / 2.0 -KNX-Busanschlussklemme - Mit BCU - Leitungslänge USB-Kabel: max 5 m - Anbauhöhe 54 mm - FX.54 hellgrau - IP20 - 74 x 74 mm - Schutzklasse II -Umgebungstemp Betrieb: -5 °C bis +45 °C, Lagerung: -25 °C bis +70 °C - Übertragungsrate: 9600 Baud -Anschlüsse KNX-Klemme: 2-polig, je 4 Steckklemmen

für Drähte mit Querschnitt 0,6 bis 0,8 mm²

Zubehör:

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR



Abdeckset - Für USB-Datenschnittstelle - Ohne 920-36530.USB.F.65 Abdeckrahmen - F - hellgrau 378 898 030



Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate -985.FX.54.65 Für 1 Apparat - FX.54 - hellgrau 283 901 030



Datenblatt: 36530.USB.FX.54.65



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - hellgrau

901.FX.54.65 283 905 030

Zerlegung:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -FX.54 912.FX.54 283 915 000



KNX-USB-Datenschnittstelle - USB-Port: USB-Buchse, Typ B

36530.USB.BSE 303 967 000



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - hellgrau

901.FX.54.65 283 905 030



Abdeckset - Für USB-Datenschnittstelle - Ohne 920-36530.USB.F.65

Abdeckrahmen - F - hellgrau 378 898 030