


EDIZIO.liv

EDIZIO.liv UNI-Taster

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De-


Farbe:


crema



umbra



schwarz



weiss



hellgrau



dunkelgrau

Bauart:


GMI.A



G.A



GX.54.A

Feller-NR: 3901-1.GX.54.A.P.35

E-NR: 330 241 010

EAN: 7613175497860

EDIZIO.liv - UNI-Taster - 12-48 V DC / 12-36 V AC - Schaltstrom min 1 mA, max. 50 mA - Max. 14 L - Mit Schraubklemmen - Ohne LED - Mit Papiereinlage - Einfach-Taste - 1-Tastenbedienung - SNAPFIX® Befestigungssystem - Anbauhöhe 59 mm - GX.54.A - crema - IP20 - 74 x 74 mm

Montageart:

Aufputz

Mit Display:

Nein

Mit Infrarot-Sensor:

Nein

Mit Raumthermostat:

Nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Betätigungspunkte

1

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Tasten:

1

Mit Beschriftungsfeld:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Mit LED-Anzeige:

Nein

Zubehör:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR


EDIZIO.liv - Frontplatte für UNI-Taster - Ohne 900-3901-1.GMI.A.35
Tasten - Ohne LED - SNAPFIX® 388 008 010
Befestigungssystem - crema



EDIZIO.liv - Taste für KNX- und UNI-Taster - 915-4701-11.GMI.P.35
1/1 Taste - Ohne LED - Mit Papiereinlage - 388 087 010
1-Tastenbedienung - crema



EDIZIO.liv - Seitenbaustein - Für KNX und UNI 918-4700.GMI.35
- Set zu 10 Stück - Ohne LED - crema 329 910 010

Datenblatt: 3901-1.GX.54.A.P.35
Zerlegung:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
 STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel	912.X.54.EA
- Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat	283 000 110
- SNAPFIX® Befestigungssystem - Bestandteil...	

