

Bajonett Befestigungssystem

LED-Universal-Drehdimmer Beleuchtet

**Farbe:**
☐ weiss
Bauart:
☐ F

☐ FMI

☐ FX.54
Feller-NR: 40200.LED.F.61.14**E-NR:** 548 836 600**EAN:** 7613175254197

LED-Universal-Drehdimmer - Beleuchtet - 230 V AC, 50 Hz - Für dimmbare LED-Lampen - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für konventionelle und elektronische Transformatoren - Mischlastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich - Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung - 4-400 W ohmisch, 4-400 VA induktiv/kapazitiv, 4-200 W/VA LED-Lampen - Mit LED Weiss 1,0 mA - Einbautiefe 29 mm - BSM - weiss - IP20 - 60 x 60 mm

Montageart: Unterputz**Zusammenstellung:** Basiselement mit zentraler Abdeckplatte**Halogenfrei:** Ja**Werkstoffgüte:** Thermoplast**Geeignet für Schutzart (IP):** IP20**Gerätebreite:** 60 mm**Gerätehöhe:** 60 mm**Gerätetiefe:** 29 mm**Lastart:** universal und LED Retrofit**Werkstoff:** Kunststoff**Befestigungsart:** Befestigung mit Schraube**Nebenstelleneingang:** Nein**Schlagfestigkeit:** -**Zubehör:****Name / Kategorie**

Distanzhülsen - Zur Verwendung eines Dimmers von Bajonett-Befestigungssystem mit Design EDIZIO.liv

Feller-Nr / E-NR

933-DS.D.8.X.6
249 999 960

Zerlegung:



Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

LED-Universal-Drehdimmer - Beleuchtet - 230 V AC, 50 Hz - Für dimmbare LED-Lampen - 4-400 W ohmisch, 4-400 VA induktiv/kapazitiv, 4-...

40200.LED.BSE.14
548 836 700



Abdeckset - Für Drehdimmer - Für beleuchtete Dimmer - Ohne Abdeckrahmen - F - weiss

920-40000.F.SL.61
378 341 000