

EDIZIOdue colore

LED-Universal-Drehdimmer Beleuchtet



Farbe:

☐ weiss

Bauart:

☒ F

☐ FMI

Feller-NR: 40200.LED.F.61.74

E-NR: 548 836 670

EAN: 7613175254227

LED-Universal-Drehdimmer - Beleuchtet - 230 V AC, 50 Hz - Für dimmbare LED-Lampen - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für konventionelle und elektronische Transformatoren - Mischlastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich - Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung - 4-400 W ohmisch, 4-400 VA induktiv/kapazitiv, 4-200 W/VA LED-Lampen - Mit LED Blau 1,0 mA - Einbautiefe 29 mm - BSM - weiss - IP20 - 60 x 60 mm

Montageart:

Unterputz

Zusammenstellung: Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Halogenfrei:

Ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

60 mm

Gerätehöhe:

60 mm

Gerätetiefe:

29 mm

Lastart:

universal und LED Retrofit

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Nebenstelleneingang:

Nein

Zerlegung:



Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

LED-Universal-Drehdimmer - Beleuchtet - 230 V AC, 50 Hz - Für dimmbare LED-Lampen - 4-400 W ohmisch, 4-400 VA induktiv/kapazitiv, 4-...

40200.LED.BSE.74
548 836 770



Abdeckset - Für Drehdimmer - Für beleuchtete 920-40000.F.SL.61
Dimmer - Ohne Abdeckrahmen - F - weiss 378 341 000