

Bajonett Befestigungssystem LED-Universal-Drehdimmer



Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss


 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 40200.LED.F.67

E-NR: 548 836 040

EAN: 7613175254258

LED-Universal-Drehdimmer - Beleuchtbar mit LED - 230 V AC, 50 Hz - Für dimmbare LED-Lampen - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für konventionelle und elektronische Transformatoren - Mischlastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich - Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung - Einbautiefe 29 mm - 4-400 W ohmisch, 4-400 VA induktiv/kapazitiv, 4-200 W/VA LED-Lampen - F - dunkelgrau - IP20 - 60 x 60 mm

Montageart: Unterputz

Zusammenstellung: Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Halogenfrei: Ja

Werkstoffgüte: Thermoplast

Geeignet für Schutzart (IP): IP20

Gerätebreite: 60 mm

Gerätehöhe: 60 mm

Gerätetiefe: 29 mm

Lastart: universal und LED Retrofit

Werkstoff: Kunststoff

Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Nebenstelleneingang: Nein

Zubehör:



Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Distanzhülsen - Zur Verwendung eines Dimmers von Bajonett-Befestigungssystem mit Design EDIZIO.liv

933-DS.D.8.X.6

249 999 960

Zerlegung:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
LED-Universal-Drehdimmer - 230 V AC, 50 Hz - Für dimmbare LED-Lampen - 4-400 W ohmisch, 4-400 VA induktiv/kapazitiv, 4-200 W/VA LED-La...	40200.LED.BSE 548 836 790



Abdeckset - Für Drehdimmer - Für unbeleuchtete Dimmer - Ohne Abdeckrahmen - F - dunkelgrau	920-40000.F.67 378 340 040
--	-------------------------------