

Datenblatt: 40200.LED.FX.54.35

## **EDIZIOdue** colore

## LED-Universal-Drehdimmer





Feller-NR: 40200.LED.FX.54.35

**E-NR:** 648 832 010 **EAN:** 7613175253916

LED-Universal-Drehdimmer - Beleuchtbar mit LED - 230 V AC, 50 Hz - Für dimmbare LED-Lampen - Für Glühund Niedervolthalogenlampen - Für konventionelle und elektronische Transformatoren - Mischlastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich - Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung - 4-400 W ohmisch, 4-400 VA induktiv/kapazitiv, 4-200 W/VA LED-Lampen - Anbauhöhe 66 mm - FX.54 - crema - IP20 - 74 x 74 mm

Montageart:	Aufputz
Zusammenstellung:	Basiselement mit Komplettgehäuse
Halogenfrei:	Ja
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Geeignet für Schutzart (	IP): IP20
Gerätebreite:	74 mm
Gerätehöhe:	74 mm
Gerätetiefe:	29 mm
Lastart:	universal und LED Retrofit
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Nebenstelleneingang:	Nein
Schlagfestigkeit:	-

## Zerlegung:

## Name / Kategorie

Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -FX.54 Feller-Nr / E-NR 912.FX.54 283 915 000



**Datenblatt: 40200.LED.FX.54.35** 



LED-Universal-Drehdimmer - 230 V AC, 50 Hz - 40200.LED.BSE Für dimmbare LED-Lampen - 4-400 W 548 836 790

ohmisch, 4-400 VA induktiv/kapazitiv, 4-200

W/VA LED-La...

0

Abdeckset - Für Drehdimmer - Für 920-40000.F.35 unbeleuchtete Dimmer - Ohne Abdeckrahmen - 378 340 010

F - crema



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - crema 901.FX.54.35

283 905 010