

EDIZIOdue colore LED-Universal-Drehdimmer



Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 40200.LED.FX.54.65

E-NR: 648 832 030

EAN: 7613175254012

LED-Universal-Drehdimmer - Beleuchtbar mit LED - 230 V AC, 50 Hz - Für dimmbare LED-Lampen - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für konventionelle und elektronische Transformatoren - Mischlastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich - Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung - 4-400 W ohmisch, 4-400 VA induktiv/kapazitiv, 4-200 W/VA LED-Lampen - Anbauhöhe 66 mm - FX.54 - hellgrau - IP20 - 74 x 74 mm

Montageart:	Aufputz
Zusammenstellung:	Basiselement mit Komplettgehäuse
Halogenfrei:	Ja
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Gerätebreite:	74 mm
Gerätehöhe:	74 mm
Gerätetiefe:	29 mm
Lastart:	universal und LED Retrofit
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Nebenstelleneingang:	Nein

Zerlegung:



Name / Kategorie

Befestigungsbügel - Mit
Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -
FX.54

Feller-Nr / E-NR

912.FX.54
283 915 000

Datenblatt: 40200.LED.FX.54.65



LED-Universal-Drehdimmer - 230 V AC, 50 Hz - 40200.LED.BSE
Für dimmbare LED-Lampen - 4-400 W 548 836 790
ohmisch, 4-400 VA induktiv/kapazitiv, 4-200
W/VA LED-La...



Abdeckset - Für Drehdimmer - Für 920-40000.F.65
unbeleuchtete Dimmer - Ohne Abdeckrahmen - 378 340 030
F - hellgrau



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - hellgrau 901.FX.54.65
283 905 030