

**Scheda dati: 40200.LED.G.A.35**

## EDIZIO.liv

**EDIZIO.liv Variatore universale rotativo LED**
**EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C**
**colore:**
 crema

 umbra

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

**Esecuzione:**
 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

**Feller-NR:** 40200.LED.G.A.35

**E-NR:** 348 336 010

**EAN:** 7613175469737

EDIZIO.liv - Variatore universale rotativo LED - Illuminabile con LED - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade a LED variabili - Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione - Per trasformatori elettronici e convenzionali - La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile - Luminosità minima e massima regolabile - Con contatto di commutazione per circuito d'inversione - 4-400 W ohmico, 4-400 VA induttivo/capacitivo, 4-200 W/V/A lampade LED - Sistema di fissaggio SNAPFIX® - Profondità 37 mm - G.A - crema - IP20 - 60 x 60 mm

**modo di montaggio:**

installazione a incasso

**composizione:** elemento base con piastra di copertura centrale

Si

**senza alogenii:**
**qualità del materiale:** materiale termoplastico

IP20

**adatto per grado di protezione (IP):**

60 mm

**larghezza dell'apparecchio:**

60 mm

**altezza dell'apparecchio:**

37 mm

**profondità dell'apparecchio:**

universale e LED retrofit

**tipo di carico:**

materiale sintetico

**materiale:**

fissaggio con vite

**tipo di fissaggio:**

No

**ingresso stazione secondaria:**

-

**resistenza agli urti:**
**Accessorio:**
**Name / Kategorie**
**Feller-Nr / E-NR**


Manicotti distanziali - Per l'utilizzo di un dimmer

933-DS.D.8.X.6

con sistema di montaggio a baionetta con design

249 999 960

EDIZIO.liv

**Scheda dati: 40200.LED.G.A.35****Scomposizione:**

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Variatore universale rotativo LED - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade a LED variabili - 4-400 W ohmico, 4-400 VA induttivo/capacitivo, 4-2...	40200.LED.BAE 348 336 790
EDIZIO.liv - Set di copertura - Per variatore rotativo - Per variatori non illuminato - Senza telaio di copertura - crema	920-40000.G.A.35 388 162 010