

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Variatore universale rotativo LED

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C



colore:

■ crema

■ umbra

■ nero

■ bianco

■ grigio chiaro

■ grigio scuro

Esecuzione:

■ GMI.A

■ G.A

■ GX.54.A

Feller-NR: 40200.LED.GMI.A.56

E-NR: 348 330 090

EAN: 7613175471419

EDIZIO.liv - Variatore universale rotativo LED - Illuminabile con LED - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade a LED variabili - Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione - Per trasformatori elettronici e convenzionali - La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile - Luminosità minima e massima regolabile - Con contatto di commutazione per circuito d'inversione - 4-400 W ohmico, 4-400 VA induttivo/capacitivo, 4-200 W/VA lampade LED - Sistema di fissaggio SNAPFIX® - Profondità 37 mm - GMI.A - umbra - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

modo di montaggio:

incastrato

composizione: elemento base con piastra di copertura piena

senza alogeni:

Sì

qualità del materiale:

materiale termoplastico

adatto per grado di protezione (IP):

IP20

larghezza dell'apparecchio:

96 mm

altezza dell'apparecchio:

96 mm

profondità dell'apparecchio:

37 mm

tipo di carico:

universale e LED retrofit

materiale:

materiale sintetico

tipo di fissaggio:

fissaggio con vite

ingresso stazione secondaria:

No

resistenza agli urti:

-

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR





Manicotti distanziali - Per l'utilizzo di un dimmer con sistema di montaggio a baionetta con design EDIZIO.liv

933-DS.D.8.X.6
249 999 960

Scheda dati: 40200.LED.GMI.A.56

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Variatore universale rotativo LED - 230 V AC, 50	40200.LED.BAM
	Hz - Per lampade a LED variabili - 4-400 W	348 333 790
	ohmico, 4-400 VA induttivo/capacitivo, 4-2...	
	EDIZIO.liv - Set di copertura - Per variatore	920-40000.GMI.A.56
	rotativo - Con telaio di copertura - Per variatori	388 164 090
	non illuminato - umbra	