

EDIZIO due colore

Variatore rotativo a taglio di fase in discesa Illuminato



colore:

☒ bianco

Esecuzione:

☒ F

☐ FMI

☐ FX.54

Feller-NR: 40300.RC.F.61.44

E-NR: 548 296 650

EAN: 7611386007533

Variatore rotativo a taglio di fase in discesa - Illuminato - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione - Per trasformatore elettronico - Non utilizzare con i trasformatori convenzionali - Luminosità minima regolabile - Con contatto di commutazione per circuito d'inversione - 20-300 W ohmico, 20-300 VA capacitivo - Con LED rosso 1,0 mA - Profondità 29 mm - F - bianco - IP20 - 60 x 60 mm

modo di montaggio: incastrato

composizione: elemento base con piastra di copertura centrale

senza alogeni: Sì

qualità del materiale: materiale termoplastico

adatto per grado di protezione (IP): IP20

larghezza dell'apparecchio: 60 mm

altezza dell'apparecchio: 60 mm

profondità dell'apparecchio: 29 mm

tipo di carico: carico capacitivo

materiale: materiale sintetico

tipo di fissaggio: fissaggio con vite

ingresso stazione secondaria: No

resistenza agli urti: -

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Set di copertura - Per variatore rotativo - Per variatori illuminato - Senza telaio di copertura - F - bianco

920-40000.F.SL.61
378 341 000



Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo - LED 230 V bianco, 1,0 mA

660.230V.LED.10
209 990 600

Scheda dati: 40300.RC.F.61.44



Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo - 660.230V.LED.30
LED 230 V giallo, 1,0 mA 209 990 680



Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo - 660.230V.LED.40
LED 230 V rosso, 1,0 mA 209 990 650



Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo - 660.230V.LED.70
LED 230 V blu, 1,0 mA 209 990 670



Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo - 660.230V.LED.80
LED 230 V verde, 1,0 mA 209 990 660



Manicotti distanziali - Per l'utilizzo di un dimmer 933-DS.D.8.X.6
con sistema di montaggio a baionetta con design 249 999 960
EDIZIO.liv

Scomposizione:



Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Variatore rotativo a taglio di fase in discesa - 40300.RC.BSE.44
Illuminato - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade ad 548 296 750
incandescenza e lampade alogene a bassa...



Set di copertura - Per variatore rotativo - Per 920-40000.F.SL.61
variatori illuminato - Senza telaio di copertura - 378 341 000
F - bianco