

## Bajonett Befestigungssystem

### Drehdimmer Phasenanschnitt Beleuchtet

**Farbe:**
☐ farbneutral
**Bauart:**

BSE



BSM

**Feller-NR:** 40600.RL.BSM.74**E-NR:** 548 263 770**EAN:** 7611386223698

Drehdimmer Phasenanschnitt - Beleuchtet - Mit LED  
 Blau 1,0 mA - 230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und  
 Niedervolthalogenlampen - Für konventionelle  
 Transformatoren - Nicht geeignet für elektronische  
 Transformatoren - Mit Schaltkontakt für  
 Wechselschaltung - 40-600 W ohmisch, 40-600 VA  
 induktiv - Einbautiefe 29 mm - BSM - farbneutral - IP20 -  
 77 x 77 mm

<b>Montageart:</b>	Unterputz
<b>Zusammenstellung:</b>	Basiselement
<b>Halogenfrei:</b>	Ja
<b>Werkstoffgüte:</b>	Thermoplast
<b>Geeignet für Schutzart (IP):</b>	IP20
<b>Gerätebreite:</b>	77 mm
<b>Gerätehöhe:</b>	77 mm
<b>Gerätetiefe:</b>	29 mm
<b>Lastart:</b>	induktive Last
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Befestigungsart:</b>	Befestigung mit Schraube
<b>Nebenstelleneingang:</b>	Nein
<b>Schlagfestigkeit:</b>	-

**Zubehör:****Name / Kategorie****Feller-Nr / E-NR**

Sicherungshalter mit Sicherung - Für  
 Drehdimmer 40600.RL und 40600.1-10V

906-40600.RL.1-10V  
 377 419 000



Distanzhülsen - Zur Verwendung eines Dimmers  
 von Bajonett-Befestigungssystem mit Design  
 EDIZIO.liv

933-DS.D.8.X.6  
 249 999 960

**Zerlegung:**



**Name / Kategorie**

Befestigungsplatte - 1-teilig - 1 x 1 - Mit 1  
Einheitsausschnitt - 77 x 77 mm

**Feller-Nr / E-NR**

2711  
376 163 000



Drehdimmer Phasenanschnitt - Beleuchtet -  
Mit LED Blau 1,0 mA - 230 V AC, 50 Hz - Für  
Glüh- und Niedervolthalogenlampen - 40-600  
W...

40600.RL.BSE.74  
548 266 770