

EDIZIOdue colore

Drehdimmer Phasenanschnitt Beleuchtet



Farbe:

weiss

Bauart:

F

FM

FMI

FX.54

Feller-NR: 40600.RL.FM.61.74

E-NR: 548 263 670

EAN: 7611386236452

Drehdimmer Phasenanschnitt - Beleuchtet - 230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für konventionelle Transformatoren - Nicht geeignet für elektronische Transformatoren - Minimale Helligkeit einstellbar - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung - 40-600 W ohmisch, 40-600 VA induktiv - Mit LED Blau 1,0 mA - Einbautiefe 29 mm - FM - weiss - IP20 - 77 x 77 mm

Montageart:	Unterputz
Zusammenstellung:	Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Halogenfrei:	Ja
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Gerätebreite:	77 mm
Gerätehöhe:	77 mm
Gerätetiefe:	49.5 mm
Lastart:	induktive Last
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Nebenstelleneingang:	Nein
Nennleistung:	40 - 600 VA

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Abdeckset - Für Drehdimmer - Für beleuchtete Dimmer - Ohne Abdeckrahmen - F - weiss

920-40000.F.SL.61
378 341 000



Sicherungshalter mit Sicherung - Für Drehdimmer 40600.RL und 40600.1-10V

906-40600.RL.1-10V
377 419 000



Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer - 660.230V.LED.10
LED 230 V Weiss, 1,0 mA 209 990 600



Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer - 660.230V.LED.30
LED 230 V Gelb, 1,0 mA 209 990 680



Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer - 660.230V.LED.40
LED 230 V Rot, 1,0 mA 209 990 650



Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer - 660.230V.LED.70
LED 230 V Blau, 1,0 mA 209 990 670



Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer - 660.230V.LED.80
LED 230 V Grün, 1,0 mA 209 990 660

Zerlegung:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Drehdimmer Phasenanschnitt - Beleuchtet -	40600.RL.BSM.74
Mit LED Blau 1,0 mA - 230 V AC, 50 Hz - Für	548 263 770
Glüh- und Niedervolthalogenlampen - 40-600 W	
ohmisch, 40-600 VA ...	



Abdeckset - Für Drehdimmer - Für beleuchtete	920-40000.F.SL.61
Dimmer - Ohne Abdeckrahmen - F - weiss	378 341 000