

Datenblatt: 40600.RL.FMI.60

EDIZIOdue colore

Drehdimmer Phasenanschnitt





Feller-NR: 40600.RL.FMI.60 **E-NR:** 548 260 950 **EAN:** 7611386233482

Drehdimmer Phasenanschnitt - Beleuchtbar mit LED - 230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und
Niedervolthalogenlampen - Für konventionelle
Transformatoren - Nicht geeignet für elektronische
Transformatoren - Minimale Helligkeit einstellbar - Mit
Schaltkontakt für Wechselschaltung - 40-600 W
ohmisch, 40-600 VA induktiv - Einbautiefe 29 mm - FMI
- schwarz - IP20 - 88 x 88 mm

Montageart: Unterputz Zusammenstellung: Basiselement mit voller Abdeckplatte Halogenfrei: Ja Werkstoffgüte: Thermoplast Geeignet für Schutzart (IP): IP20 Gerätebreite: 88 mm Gerätehöhe: 88 mm Gerätetiefe: 29 mm induktive Last Lastart: Werkstoff: Kunststoff Befestigung mit Schraube Befestigungsart: Nebenstelleneingang: Nein Schlagfestigkeit:

Zubehör:



Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR
Abdeckset - Für Drehdimmer - Mit 920-40000.FMI.60
Abdeckrahmen - Für unbeleuchtete Dimmer - 378 342 950

FMI - schwarz

rì 🖃

Sicherungshalter mit Sicherung - Für 906 Drehdimmer 40600.RL und 40600.1-10V 377

906-40600.RL.1-10V

377 419 000



Datenblatt: 40600.RL.FMI.60



Abdeckset - Für Drehdimmer - Für 920-40000.F.60 unbeleuchtete Dimmer - Ohne Abdeckrahmen - 378 340 950

F - schwarz



4

Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - Mit 2911.FMI.60 EDIZIOdue Einheitsausschnitt - 88 x 88 mm -334 911 950 schwarz

Distanzhülsen - Zur Verwendung eines Dimmers 933-DS.D.8.X.6 von Bajonett-Befestigungssystem mit Design

249 999 960

EDIZIO.liv

Zerlegung:

Name / Kategorie

FMI - schwarz

Feller-Nr / E-NR



Drehdimmer Phasenanschnitt - 230 V AC, 50 Hz 40600.RL.BSM - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen -548 263 790 40-600 W ohmisch, 40-600 VA induktiv - BSM



Abdeckset - Für Drehdimmer - Mit 920-40000.FMI.60 Abdeckrahmen - Für unbeleuchtete Dimmer -378 342 950