

Datenblatt: 40600.RL.FX.54.61

## **EDIZIOdue** colore

## Drehdimmer Phasenanschnitt





Feller-NR: 40600.RL.FX.54.61

**E-NR**: 648 262 000 **EAN**: 7611386240060

Drehdimmer Phasenanschnitt - Beleuchtbar mit LED - 230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für konventionelle

Transformatoren - Nicht geeignet für elektronische Transformatoren - Minimale Helligkeit einstellbar - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung - 40-600 W ohmisch, 40-600 VA induktiv - Anbauhöhe 66 mm -

FX.54 - weiss - IP20 - 74 x 74 mm

Montageart:	Aufputz
Zusammenstellung:	Basiselement mit Komplettgehäuse
Halogenfrei:	Ja
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Geeignet für Schutzart (	IP): IP20
Gerätebreite:	74 mm
Gerätehöhe:	74 mm
Gerätetiefe:	29 mm
Lastart:	induktive Last
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Nebenstelleneingang:	Nein
Schlagfestigkeit:	-

## Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Abdeckset - Für Drehdimmer - Für 920-40000.F.61 unbeleuchtete Dimmer - Ohne Abdeckrahmen - 378 340 000

F - weiss



Sicherungshalter mit Sicherung - Für 906-40600.RL.1-10V

Drehdimmer 40600.RL und 40600.1-10V 377 419 000



Datenblatt: 40600.RL.FX.54.61



Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - 985.FX.54.61 Für 1 Apparat - FX.54 - weiss 283 901 000



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - weiss 901.FX.54.61

283 905 000

## Zerlegung:

Name / Kategorie

Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -FX.54 Feller-Nr / E-NR 912.FX.54 283 915 000

( ) . Drehdimmer Phasenanschnitt - 230 V AC, 50 Hz 40600.RL.BSE - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - 548 266 790 40-600 W ohmisch, 40-600 VA induktiv - BSE



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - weiss 901.FX.54.61 283 905 000



Abdeckset - Für Drehdimmer - Für 920-40000.F.61 unbeleuchtete Dimmer - Ohne Abdeckrahmen - 378 340 000 F - weiss