

EDIZIOdue colore

Détecteur de mouvement pirois 180 D10 Variateur 1-10 V


couleur:

- | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee | <input type="checkbox"/> noir |
| <input type="checkbox"/> blanc | <input type="checkbox"/> gris clair | <input type="checkbox"/> gris foncé |

Assortiment:

- | | | |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.39 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|

Feller-NR: 44180.D10.FX.39.65

E-NR: 535 009 030

EAN: 7613175170183

Détecteur de mouvement pirois 180 D10 - Variateur 1-10 V - Contact de commutation 2 A, 230 V AC - Sortie régulée 1-10 V pour ballasts électroniques BE/EVG max. 600 VA - Consommation de courant 100 mA - Valeur de variation réglable de 0% à 100% - Fonctions spéciales comme éclairage de base et préavertissement de coupure - Seuil de luminosité / sensibilité / temporisation réglable - Fonction d'impulsion - Entrée station secondaire pour l'extension de la zone (association simple) - Angle de détection 180/90° - Hauteur de montage 1,1 m, champ de détection tangentiel 12 m - Hauteur 55 mm - FX.39 - gris clair - IP20 - 74 x 74 mm - Puissance absorbée 0,4 W - Contact à poussoir si lumineux: (7563.ARK.) - Entrée pour commutation éco, redéclenchement et Encl. (4h) ou Décl. (4h) fermeture - Mode de test avec quittance par LED - Indication de mouvement par LED activable

mode de montage:

apparent

version: détecteur de mouvement

sans halogène: Oui

protection au ras du mur: Non

contrôle d'éclairage de cage d'escalier: Oui

qualité du matériau: matière thermoplastique

portée max. frontale: 12 m

portée max. latérale: 8 m

percée pour animaux: Non

angle de détection horizontal: 90 - 180 °

durée d'enclenchement min.: 10 s

durée d'enclenchement max.: 2.6 min

sensibilité lumineuse réglable: Oui

hauteur de montage optimale: 1.1 m

capacité de coupure max.: 600 W

matériau: matière synthétique

sensibilité réglable: Oui

sensibilité lumineuse: 10 - 2000 lx

diamètre du champ de détection au sol: 0 m

réglage de lumière constante: Non

interconnectable: Oui

résistance aux chocs: -

indice de protection (IP): IP20

Fiche technique: 44180.D10.FX.39.65

Accessoires:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
-------------------------	-------------------------

 Set de réduction pour détecteur de mouvement
pirios 180

44180.SET

535 296 000



Capot avec plaque de base pour appareils FX -
Pour 1 appareil - FX.39 - gris clair

985.FX.39.65

283 900 030



Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX
- gris clair

901.FX.39.65

283 904 030



Set de recouvrement - Pour détecteur de
mouvement pirios 180 - Sans cadre de
recouvrement - F - gris clair

920-44180.F.65

378 654 030

Décomposition:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
-------------------------	-------------------------



 Plaque de base - Avec cadre synthétique -
Pour 1 appareil - FX.39

912.FX.39

283 914 000



Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX
- gris clair

901.FX.39.65

283 904 030



Détecteur de mouvement pirios 180 D10 -
Variateur 1-10 V - F - gris clair

44180.D10.F.65

535 329 030