

**Fiche technique: 44180.D10.G.A.61**
**EDIZIO.liv**

EDIZIO.liv Détecteur de mouvement pirios 180 D10 Variateur 1-10 V

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.


**couleur:**

- |                                |                                     |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> umbra      | <input type="checkbox"/> noir       |
| <input type="checkbox"/> blanc | <input type="checkbox"/> gris clair | <input type="checkbox"/> gris foncé |

**Assortiment:**

- |                                |                              |                                  |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> GMI.A | <input type="checkbox"/> G.A | <input type="checkbox"/> GX.54.A |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|

**Feller-NR:** 44180.D10.G.A.61

**E-NR:** 545 156 000



**EAN:** 7613175506470

EDIZIO.liv - Détecteur de mouvement pirios 180 D10 - Variateur 1-10 V - Contact de commutation 2 A, 230 V AC - Sortie régulée 1-10 V pour ballasts électroniques BE/EVG max. 600 VA - Consommation de courant 100 mA - Valeur de variation réglable de 0% à 100% - Fonctions spéciales comme éclairage de base et préavertissement de coupure - Seuil de luminosité / sensibilité / temporisation réglable - Fonction d'impulsion - Entrée station secondaire pour l'extension de la zone (association simple) - Angle de détection 180/90° - Hauteur de montage 1,1 m, champ de détection tangentiel 12 m - Contact à poussoir si lumineux: (7563.ARK.) - Entrée pour commutation éco, redéclenchement et Encl. (4h) ou Décl. (4h) fermeture - Mode de test avec quittance par LED - Indication de mouvement par LED activable - Puissance absorbée 0,4 W - Système de fixation SNAPFIX® - Profondeur 23 mm - G.A - blanc - IP20 - 60 x 60 mm

<b>mode de montage:</b>	autre
<b>version:</b>	détecteur de mouvement
<b>sans halogène:</b>	Oui
<b>protection au ras du mur:</b>	Non
<b>contrôle d'éclairage de cage d'escalier:</b>	Oui
<b>qualité du matériau:</b>	matière thermoplastique
<b>portée max. frontale:</b>	12 m
<b>portée max. latérale:</b>	8 m
<b>percée pour animaux:</b>	Non
<b>angle de détection horizontal:</b>	90 - 180 °
<b>durée d'enclenchement min.:</b>	10 s
<b>durée d'enclenchement max.:</b>	2.6 min
<b>sensibilité lumineuse réglable:</b>	Oui
<b>hauteur de montage optimale:</b>	1.1 m
<b>capacité de coupure max.:</b>	600 W
<b>matériau:</b>	matière synthétique
<b>sensibilité réglable:</b>	Oui
<b>sensibilité lumineuse:</b>	10 - 2000 lx
<b>diamètre du champ de détection au sol:</b>	0 m
<b>réglage de lumière constante:</b>	Non
<b>interconnectable:</b>	Oui
<b>résistance aux chocs:</b>	-
<b>indice de protection (IP):</b>	IP20

## Fiche technique: 44180.D10.G.A.61

### Accessoires:

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	EDIZIO.liv - Set de recouvrement - Pour détecteur de mouvement pirios 180 - Sans cadre de recouvrement - Système de fixation SNAPFIX...	920-44180.G.A.61 388 180 000
	EDIZIO.liv - Set de recouvrement - Pour détecteur de mouvement pirios 180 - Avec cadre de recouvrement - blanc	920-44180.GMI.A.61 388 181 000