

## EDIZIOdue colore

## Bewegungsmelder pirus 180 DALI DALI-Dimmer



## Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

## Bauart:

 F

 FMI

 FX.39

Feller-NR: 44180.DALI.F.60

E-NR: 535 327 950

EAN: 7611386265773

Bewegungsmelder pirus 180 DALI - DALI-Dimmer - 10 A, 230 V AC - Geregelter DALI-Ausgang mit soft EIN und soft AUS - Max. 25 DALI-EVG - Dimmwert einstellbar von 0% bis 100% - Spezialfunktionen wie Grundbeleuchtung und Ausschaltvorwarnung - Helligkeitsschwelle / Empfindlichkeit / Nachlaufzeit einstellbar - Impulsfunktion - Nebenstellen-Eingang für die Bereichserweiterung (Einfacher Verbund) - Erfassungswinkel 180/90° - Montagehöhe 1,1 m, Erfassungsbereich tangential 12 m - Einbautiefe 23 mm - F - schwarz - Leistungsaufnahme max. 2 W mit 25 DALI-EVG - Taster falls beleuchtet: (7563ARK.) - Tastereingang für Ökoschaltung, Retrigger und 4h Dauer EIN oder 4h Dauer AUS mittels (Schliesser) - Testmodus mit LED-Feedback - LED-Bewegungsanzeige aktivierbar

|                                           |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| Montageart:                               | Unterputz       |
| Ausführung:                               | Bewegungsmelder |
| Halogenfrei:                              | Ja              |
| Unterkriechschutz:                        | Nein            |
| Treppenlichtautomatik:                    | Nein            |
| Werkstoffgüte:                            | Thermoplast     |
| Max. Reichweite frontal:                  | 12 m            |
| Max. Reichweite zu einer Seite:           | 8 m             |
| Tierschneise:                             | Nein            |
| Erfassungswinkel horizontal:              | 90 - 180 °      |
| Min. Einschaltdauer:                      | 10 s            |
| Max. Einschaltdauer:                      | 40 min          |
| Ansprechhelligkeit einstellbar:           | Ja              |
| Optimale Montagehöhe:                     | 1.1 m           |
| Max. Schaltleistung:                      | 0 W             |
| Werkstoff:                                | Kunststoff      |
| Ansprechempfindlichkeit einstellbar:      | Ja              |
| Ansprechhelligkeit:                       | 10 - 2000 lx    |
| Durchmesser Erfassungsfeld auf Fussboden: | 0 m             |
| Konstantlichtregelung:                    | Nein            |
| Vernetzbar:                               | Ja              |
| Schutzart (IP):                           | IP20            |

**Zubehör:**

|                                                                                   | <b>Name / Kategorie</b>                                                          | <b>Feller-Nr / E-NR</b>         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | Reduktions-Set für Bewegungsmelder pirios 180                                    | 44180.SET<br>535 296 000        |
|   | Abdeckset - Für Bewegungsmelder pirios 180 -<br>Ohne Abdeckrahmen - F - schwarz  | 920-44180.F.60<br>378 654 950   |
|   | Abdeckset - Für Bewegungsmelder pirios 180 -<br>Mit Abdeckrahmen - FMI - schwarz | 920-44180.FMI.60<br>378 254 950 |