

## EDIZIOdue colore

### Bewegungsmelder pirus 180 DIM Universaldimmer



#### Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

#### Bauart:

 F

 FMI

 FX.39

**Feller-NR:** 44180.DIM.FMI.60

**E-NR:** 535 308 950

**EAN:** 7613175142098

Bewegungsmelder pirus 180 DIM - Universaldimmer -  
 10 A, 230 V AC - Geregelter Ausgang Universaldimmer  
 mit soft EIN und soft AUS - Für Glüh- und  
 HV-Halogenlampen 25-420 W - Für NV-Halogenlampen  
 mit konventionellem oder elektronischem Trafo 25-420  
 VA - Dimmwert einstellbar von 0% bis 100% -  
 Spezialfunktionen wie Grundbeleuchtung und  
 Ausschaltvorwarnung - Helligkeitsschwelle /  
 Empfindlichkeit / Nachlaufzeit einstellbar -  
 Impulsfunktion - Nebenstellen-Eingang für die  
 Bereichserweiterung (Einfacher Verbund) -  
 Erfassungswinkel 180/90° - Montagehöhe 1,1 m,  
 Erfassungsbereich tangential 12 m - Einbautiefe 23 mm  
 - FMI - schwarz - IP20 - 88 x 88 mm -  
 Leistungsaufnahme 0,4 W - Taster falls beleuchtet:  
 (7563ARK.) - Tastereingang für Ökoschaltung,  
 Retrigger und 4h Dauer EIN oder 4h Dauer AUS mittels  
 (Schliesser) - Testmodus mit LED-Feedback -  
 LED-Bewegungsanzeige aktivierbar

|                                                  |                 |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Montageart:</b>                               | Unterputz       |
| <b>Ausführung:</b>                               | Bewegungsmelder |
| <b>Halogenfrei:</b>                              | Ja              |
| <b>Unterkriechschutz:</b>                        | Nein            |
| <b>Treppenlichtautomatik:</b>                    | Ja              |
| <b>Werkstoffgüte:</b>                            | Thermoplast     |
| <b>Max. Reichweite frontal:</b>                  | 12 m            |
| <b>Max. Reichweite zu einer Seite:</b>           | 8 m             |
| <b>Tierschneise:</b>                             | Nein            |
| <b>Erfassungswinkel horizontal:</b>              | 90 - 180 °      |
| <b>Min. Einschaltdauer:</b>                      | 10 s            |
| <b>Max. Einschaltdauer:</b>                      | 40 min          |
| <b>Ansprechhelligkeit einstellbar:</b>           | Ja              |
| <b>Optimale Montagehöhe:</b>                     | 1.1 m           |
| <b>Max. Schaltleistung:</b>                      | 420 W           |
| <b>Werkstoff:</b>                                | Kunststoff      |
| <b>Ansprechempfindlichkeit einstellbar:</b>      | Ja              |
| <b>Ansprechhelligkeit:</b>                       | 10 - 2000 lx    |
| <b>Durchmesser Erfassungsfeld auf Fussboden:</b> | 0 m             |
| <b>Konstantlichtregelung:</b>                    | Nein            |
| <b>Vernetzbar:</b>                               | Ja              |
| <b>Schlagfestigkeit:</b>                         | -               |
| <b>Schutzart (IP):</b>                           | IP20            |

**Zubehör:**

|                                                                                   | <b>Name / Kategorie</b>                                                          | <b>Feller-Nr / E-NR</b>         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | Reduktions-Set für Bewegungsmelder pirios 180                                    | 44180.SET<br>535 296 000        |
|   | Abdeckset - Für Bewegungsmelder pirios 180 -<br>Ohne Abdeckrahmen - F - schwarz  | 920-44180.F.60<br>378 654 950   |
|   | Abdeckset - Für Bewegungsmelder pirios 180 -<br>Mit Abdeckrahmen - FMI - schwarz | 920-44180.FMI.60<br>378 254 950 |

**Zerlegung:**

|                                                                                    | <b>Name / Kategorie</b>                                                                       | <b>Feller-Nr / E-NR</b>    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - Mit<br>EDIZIOdue Einheitsausschnitt - 88 x 88 mm -<br>schwarz | 2911.FMI.60<br>334 911 950 |