

## EDIZIOdue colore

Détecteur de mouvement pirios 180 DIM Variateur universel


**couleur:**
 crema

 coffee

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

**Assortiment:**
 F

 FMI

 FX.39

**Feller-NR:** 44180.DIM.FX.39.67

**E-NR:** 535 008 040

**EAN:** 7613175170091

Détecteur de mouvement pirios 180 DIM - Variateur universel - 10 A, 230 V AC - Variateur universel à sortie régulée avec MARCHE soft et ARRET soft - Pour lampes à incand et halogènes HT 25 - 420 W - Pour lampes halogènes BT avec transformateur conventionnel ou électroniques 25-420 VA - Valeur de variation réglable de 0% à 100% - Fonctions spéciales comme éclairage de base et préavertissement de coupure - Seuil de luminosité / sensibilité / temporisation réglable - Fonction d'impulsion - Entrée station secondaire pour l'extension de la zone (association simple) - Angle de détection 180/90° - Hauteur de montage 1,1 m, champ de détection tangentiel 12 m - Hauteur 55 mm - FX.39 - gris foncé - IP20 - 74 x 74 mm - Puissance absorbée 0,4 W - Contact à poussoir si lumineux: (7563.ARK.) - Entrée pour commutation éco, redéclenchement et Encl. (4h) ou Décl. (4h) fermeture - Mode de test avec quittance par LED - Indication de mouvement par LED activable

**mode de montage:**

apparent

**version:** détecteur de mouvement

**sans halogène:** Oui

**protection au ras du mur:** Non

**contrôle d'éclairage de cage d'escalier:** Oui

**qualité du matériau:** matière thermoplastique

**portée max. frontale:** 12 m

**portée max. latérale:** 8 m

**percée pour animaux:** Non

**angle de détection horizontal:** 90 - 180 °

**durée d'enclenchement min.:** 10 s

**durée d'enclenchement max.:** 40 min

**sensibilité lumineuse réglable:** Oui

**hauteur de montage optimale:** 1.1 m

**capacité de coupure max.:** 420 W

**matériau:** matière synthétique

**sensibilité réglable:** Oui

**sensibilité lumineuse:** 10 - 2000 lx

**diamètre du champ de détection au sol:** 0 m

**réglage de lumière constante:** Non

**interconnectable:** Oui

**résistance aux chocs:** -

**indice de protection (IP):** IP20

## Fiche technique: 44180.DIM.FX.39.67

### Accessoires:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
------------------	------------------



Set de réduction pour détecteur de mouvement  
pirios 180

44180.SET  
535 296 000



Capot avec plaque de base pour appareils FX -  
Pour 1 appareil - FX.39 - gris foncé

985.FX.39.67  
283 900 040



Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX  
- gris foncé

901.FX.39.67  
283 904 040



Set de recouvrement - Pour détecteur de  
mouvement pirios 180 - Sans cadre de  
recouvrement - F - gris foncé

920-44180.F.67  
378 654 040

### Décomposition:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
------------------	------------------



Plaque de base - Avec cadre synthétique -  
Pour 1 appareil - FX.39

912.FX.39  
283 914 000



Détecteur de mouvement pirios 180 DIM -  
Variateur universel - F - gris foncé

44180.DIM.F.67  
535 328 040



Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX  
- gris foncé

901.FX.39.67  
283 904 040