

**Scheda dati: 44180.DIM.GMI.A.56**

## EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Rilevatore di movimento pirios 180 DIM Variatore universale

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. O


**colore:**
 crema

 umbra

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

**Esecuzione:**
 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

**Feller-NR:** 44180.DIM.GMI.A.56

**E-NR:** 545 170 090

**EAN:** 7613175538556

EDIZIO.liv - Rilevatore di movimento pirios 180 DIM - Variatore universale - 10 A, 230 V AC - Variatore universale con uscita regolata soft ON e soft OFF - Per 25-420 W lampade a incandescenza e alogene AV - Per lampade alogene BV con trasformatore convenzionale o elettronico 25-420 VA - Valore di variazione luminosa regolabile da 0% a 100% - Funzioni speciali come illuminazione generale e preavviso di disinserimento - Soglia della luminosità / sensibilità / temporizzazione regolabile - Funzione a impulso - Entrata stazione secondaria per ampliamento settoriale (rete semplice) - Angolo di rilevamento 180/90° - Altezza di montaggio 1,1 m, campo di rilevamento tangenziale 12 m - Pulsante, se illuminato: (7563ARK..) - Entrata pulsante per commutazione ecologica, funzione retrigger e 4h di durata ON o 4h di durata OFF mediante (contatto di chiusura) - Modalità test con LED di quitanza - Segnalazione di movimento con LED attivabile - Campo di potenza 0,4 W - Sistema di fissaggio SNAPFIX® - Profondità 23 mm - GMI.A - umbra - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

**modo di montaggio:**

incastrato

**versione:**

segnalatore di movimento

**senza alogenii:**

Sì

**protezione contro lo strisciamento:**

No

**controllo dell'illuminazione delle scale:**

Sì

**qualità del materiale:**

materiale termoplastico

**max. portata frontale:**

12 m

**max. portata da un lato:**

8 m

**dispositivo di rilevamento animali:**

No

**angolo di rilevamento orizzontale:**

90 - 180 °

**durata di funzionamento min.:**

10 s

**durata di funzionamento max.:**

40 min

**luminosità di intervento regolabile:**

Sì

**altezza di montaggio ottimale:**

1.1 m

**max. potenza di interruzione:**

420 W

**materiale:**

materiale sintetico

**sensibilità di intervento regolabile:**

Sì

**luminosità di intervento:**

10 - 2000 lx

**diametro del campo di rilevamento al suolo:**

0 m

**regolazione di luce costante:**

No

**collegabile in rete:**

Sì

**resistenza agli urti:**

-

**grado di protezione (IP):**

IP20

## Scheda dati: 44180.DIM.GMI.A.56

### Accessorio:

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	EDIZIO.liv - Set di copertura - Per rivelatore di movimento pirios 180 - Senza telaio di copertura - Sistema de fissaggio SNAPFIX® ...	920-44180.G.A.56 388 180 090

	EDIZIO.liv - Set di copertura - Per rivelatore di movimento pirios 180 - Con telaio di copertura - umbra	920-44180.GMI.A.56 388 181 090
--	--	-----------------------------------

### Scomposizione:

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Placca di fissaggio - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - 1 x 1 - 77 x 77 mm	2711-EA 376 000 110

	EDIZIO.liv - Rilevatore di movimento pirios 180 DIM - Variatore universale - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - umbra	44180.DIM.G.A.56 545 176 090
---	---	---------------------------------

	EDIZIO.liv - Telaio di copertura - Con 1 ritaglio unitario - umbra	2911.GMI.A.56 334 070 090
--	--	------------------------------