

Scheda dati: 44180.DIM.GX.54.A.61

## EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Variatore universale Rilevatore di movimento pirios 180 DIM

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C



### colore:

- |                                 |  |                                       |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema  | <input type="checkbox"/> umbra         | <input type="checkbox"/> nero         |
| <input type="checkbox"/> bianco | <input type="checkbox"/> grigio chiaro | <input type="checkbox"/> grigio scuro |

### Esecuzione:

- |                                |                              |                                  |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> GMI.A | <input type="checkbox"/> G.A | <input type="checkbox"/> GX.54.A |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|

**Feller-NR:** 44180.DIM.GX.54.A.61

**E-NR:** 545 171 000

**EAN:** 7613175538631

EDIZIO.liv - Variatore universale - Rilevatore di movimento pirios 180 DIM - 10 A, 230 V AC - Variatore universale con uscita regolata soft ON e soft OFF - Per 25-420 W lampade a incandescenza e alogene AV - Per lampade alogene BV con trasformatore convenzionale o elettronico 25-420 VA - Valore di variazione luminosa regolabile da 0% a 100% - Funzioni speciali come illuminazione generale e preavviso di disinserimento - Soglia della luminosità / sensibilità / temporizzazione regolabile - Funzione a impulso - Entrata stazione secondaria per ampliamento settoriale (rete semplice) - Angolo di rilevamento 180/90° - Altezza di montaggio 1,1 m, campo di rilevamento tangenziale 12 m - Pulsante, se illuminato: (7563ARK..) - Entrata pulsante per commutazione ecologica, funzione retrigger e 4h di durata ON o 4h di durata OFF mediante (contatto di chiusura) - Modalità test con LED di quitanza - Segnalazione di movimento con LED attivabile - Campo di potenza 0,4 W - Sistema di fissaggio SNAPFIX® - Altezza 55 mm - GX.54.A - bianco - IP20 - 74 x 74 mm

<b>modo di montaggio:</b>	apparente
<b>versione:</b>	segnalatore di movimento
<b>senza alogeni:</b>	Sì
<b>protezione contro lo strisciamento:</b>	No
<b>controllo dell'illuminazione delle scale:</b>	Sì
<b>qualità del materiale:</b>	materiale termoplastico
<b>max. portata frontale:</b>	12 m
<b>max. portata da un lato:</b>	8 m
<b>dispositivo di rilevamento animali:</b>	No
<b>angolo di rilevamento orizzontale:</b>	90 - 180 °
<b>durata di funzionamento min.:</b>	10 s
<b>durata di funzionamento max.:</b>	40 min
<b>luminosità di intervento regolabile:</b>	Sì
<b>altezza di montaggio ottimale:</b>	1.1 m
<b>max. potenza di interruzione:</b>	420 W
<b>materiale:</b>	materiale sintetico
<b>sensibilità di intervento regolabile:</b>	Sì
<b>luminosità di intervento:</b>	10 - 2000 lx
<b>diametro del campo di rilevamento al suolo:</b>	0 m
<b>regolazione di luce costante:</b>	No
<b>collegabile in rete:</b>	Sì
<b>resistenza agli urti:</b>	-
<b>grado di protezione (IP):</b>	IP20

**Scheda dati: 44180.DIM.GX.54.A.61**
**Accessorio:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	EDIZIO.liv - Set di copertura - Per rivelatore di movimento pirois 180 - Senza telaio di copertura - Sistema de fissaggio SNAPFIX® ...	920-44180.G.A.61 388 180 000

**Scomposizione:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Component...	912.X.54.EA 283 000 110
	EDIZIO.liv - Rilevatore di movimento pirois 180 DIM - Variatore universale - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - bianco	44180.DIM.G.A.61 545 176 000
	EDIZIO.liv - Coperchio per apparecchi GX - bianco	901.GX.54.A.61 283 200 000