

## EDIZIOdue colore

### Rilevatore di movimento piriOS 180 R Relais 1 canale



#### colore:

- |                                 |  |                                       |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema  | <input type="checkbox"/> coffee        | <input type="checkbox"/> nero         |
| <input type="checkbox"/> bianco | <input type="checkbox"/> grigio chiaro | <input type="checkbox"/> grigio scuro |

#### Esecuzione:

- |                            |                              |                                |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.39 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|

**Feller-NR:** 44180.R.F.35  
**E-NR:** 535 263 010  
**EAN:** 7611386739328

Rilevatore di movimento piriOS 180 R - Relais 1 canale - 10 A, 230 V AC - Uscita del relais (chiusura) - Mass. 2300 W - Soglia della luminosità / sensibilità / temporizzazione regolabile - Funzione a impulso - Entrata del tasto - Entrata stazione secondaria per ampliamento settoriale (rete semplice) - Angolo di rilevamento 180/90° - Altezza di montaggio 1,1 m, campo di rilevamento tangenziale 12 m - Profondità 23 mm - F - crema - IP20 - 60 x 60 mm - 1 L - Campo di potenza 0,4 W - Modalità test con LED di quitanza - Segnalazione di movimento con LED attivabile - Pulsante illuminato (7563ARK..) / entrata stazione secondaria per ampliamento settoriale (rete semplice) - Entrata pulsante per inserimento e disinserimento (commutazione ecologica) o funzione retrigger (nuovo inizio del periodo di funzionamento residuo) mediante pulsante esterno (contatto di chiusura)

<b>modo di montaggio:</b>	incastrato
<b>versione:</b>	segnalatore di movimento
<b>senza alogeni:</b>	Sì
<b>protezione contro lo strisciamento:</b>	No
<b>controllo dell'illuminazione delle scale:</b>	Sì
<b>qualità del materiale:</b>	materiale termoplastico
<b>max. portata frontale:</b>	12 m
<b>max. portata da un lato:</b>	8 m
<b>dispositivo di rilevamento animali:</b>	No
<b>angolo di rilevamento orizzontale:</b>	90 - 180 °
<b>durata di funzionamento min.:</b>	10 s
<b>durata di funzionamento max.:</b>	40 min
<b>luminosità di intervento regolabile:</b>	Sì
<b>altezza di montaggio ottimale:</b>	1.1 m
<b>max. potenza di interruzione:</b>	2300 W
<b>materiale:</b>	materiale sintetico
<b>sensibilità di intervento regolabile:</b>	Sì
<b>luminosità di intervento:</b>	10 - 2000 lx
<b>diametro del campo di rilevamento al suolo:</b>	0 m
<b>regolazione di luce costante:</b>	No
<b>collegabile in rete:</b>	Sì
<b>grado di protezione (IP):</b>	IP20

**Accessorio:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Kit di riduzione per rivelatore di movimento pirios 180	44180.SET 535 296 000
	Set di copertura - Per rivelatore di movimento pirios 180 - Senza telaio di copertura - F - crema	920-44180.F.35 378 654 010
	Set di copertura - Per rivelatore di movimento pirios 180 - Con telaio di copertura - FMI - crema	920-44180.FMI.35 378 254 010