

## EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Bewegungsmelder pirios 180 R Relais 1-Kanal

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De-



**Farbe:**

 crema

 umbra

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

**Bauart:**

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

**Feller-NR:** 44180.R.GX.54.A.61

**E-NR:** 545 181 000

**EAN:** 7613175541884

EDIZIO.liv - Bewegungsmelder pirios 180 R - Relais 1-Kanal - 10 A, 230 V AC - Ausgang Relais (Schliesser) - Max. 2300 W - Helligkeitsschwelle / Empfindlichkeit / Nachlaufzeit einstellbar - Impulsfunktion - Tastereingang - Nebenstellen-Eingang für die Bereichserweiterung (Einfacher Verbund) - Erfassungswinkel 180/90° - Montagehöhe 1,1 m, Erfassungsbereich tangential 12 m - Leistungsaufnahme 0,4 W - Testmodus mit LED-Feedback - LED-Bewegungsanzeige aktivierbar - Beleuchtete Taster (7563ARK..) / Nebenstellen-Eingang für Bereichserweiterung (einfacher Verbund) - Tastereingang zum Ein- und Ausschalten (Ökoschaltung) oder Retriggern (Neustart der Nachlaufzeit) mittels externem Taster (Schliesser) - 1 L - SNAPFIX® Befestigungssystem - Anbauhöhe 55 mm - GX.54.A - weiss - IP20 - 74 x 74 mm

**Montageart:**

Aufputz

**Ausführung:**

Bewegungsmelder

**Halogenfrei:**

Ja

**Unterkriechschutz:**

Nein

**Treppenlichtautomatik:**

Ja

**Werkstoffgüte:**

Thermoplast

**Max. Reichweite frontal:**

12 m

**Max. Reichweite zu einer Seite:**

8 m

**Tierschneise:**

Nein

**Erfassungswinkel horizontal:**

90 - 180 °

**Min. Einschaltdauer:**

10 s

**Max. Einschaltdauer:**

40 min

**Ansprechhelligkeit einstellbar:**

Ja

**Optimale Montagehöhe:**

1.1 m

**Max. Schaltleistung:**

2300 W

**Werkstoff:**

Kunststoff

**Ansprechempfindlichkeit einstellbar:**

Ja

**Ansprechhelligkeit:**

10 - 2000 lx

**Durchmesser Erfassungsfeld auf Fussboden:**

0 m

**Konstantlichtregelung:**

Nein

**Vernetzbar:**

Ja

**Schlagfestigkeit:**

-

**Schutzart (IP):**

IP20

**Datenblatt: 44180.R.GX.54.A.61**
**Zubehör:**


<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
EDIZIO.liv - Abdeckset - Für	920-44180.G.A.61
Bewegungsmelder pirois 180 - Ohne	388 180 000
Abdeckrahmen - SNAPFIX®	
Befestigungssystem - weiss	

**Zerlegung:**


<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel	912.X.54.EA
- Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat	283 000 110
- SNAPFIX® Befestigungssystem -	



EDIZIO.liv - Bewegungsmelder pirois 180 R -	44180.R.G.A.61
Relais 1-Kanal - SNAPFIX®	545 186 000
Befestigungssystem - weiss	



EDIZIO.liv - Kappe für GX-Apparate - weiss	901.GX.54.A.61
	283 200 000