

## EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Détecteur de mouvement pirios 180 R Relais 1 canal

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.



### couleur:

- |   |   |  |
|---|---|--|
|  crema |  umbra      |  noir       |
|  blanc |  gris clair |  gris foncé |

### Assortiment:

- |   |   |   |
|---|---|---|
|  GMI.A |  G.A |  GX.54.A |
|---|---|---|

**Feller-NR:** 44180.R.GX.54.A.67

**E-NR:** 545 181 040

**EAN:** 7613175541907

EDIZIO.liv - Détecteur de mouvement pirios 180 R - Relais 1 canal - 10 A, 230 V AC - Sortie du relais (fermeture) - Max. 2300 W - Seuil de luminosité / sensibilité / temporisation réglable - Fonction d'impulsion - Entrée de poussoir - Entrée station secondaire pour l'extension de la zone (association simple) - Angle de détection 180/90° - Hauteur de montage 1,1 m, champ de détection tangentiel 12 m - Puissance absorbée 0,4 W - Mode de test avec quittance par LED - Indication de mouvement par LED activable - Contacts à poussoir lumineux (7563ARK..) / entrée station secondaire pour extension de la zone (association simple) - Entrée pour enclenchement/déclenchement (commutation éco) ou redéclenchement par poussoirs externes (fermeture) - 1 L - Système de fixation SNAPFIX® - Hauteur 55 mm - GX.54.A - gris foncé - IP20 - 74 x 74 mm

<b>mode de montage:</b>	apparent
<b>version:</b>	détecteur de mouvement
<b>sans halogène:</b>	Oui
<b>protection au ras du mur:</b>	Non
<b>contrôle d'éclairage de cage d'escalier:</b>	Oui
<b>qualité du matériau:</b>	matière thermoplastique
<b>portée max. frontale:</b>	12 m
<b>portée max. latérale:</b>	8 m
<b>percée pour animaux:</b>	Non
<b>angle de détection horizontal:</b>	90 - 180 °
<b>durée d'enclenchement min.:</b>	10 s
<b>durée d'enclenchement max.:</b>	40 min
<b>sensibilité lumineuse réglable:</b>	Oui
<b>hauteur de montage optimale:</b>	1.1 m
<b>capacité de coupure max.:</b>	2300 W
<b>matériau:</b>	matière synthétique
<b>sensibilité réglable:</b>	Oui
<b>sensibilité lumineuse:</b>	10 - 2000 lx
<b>diamètre du champ de détection au sol:</b>	0 m
<b>réglage de lumière constante:</b>	Non
<b>interconnectable:</b>	Oui
<b>résistance aux chocs:</b>	-
<b>indice de protection (IP):</b>	IP20

**Fiche technique: 44180.R.GX.54.A.67**
**Accessoires:**

**Name / Kategorie**

EDIZIO.liv - Set de recouvrement - Pour détecteur de mouvement piriOS 180 - Sans cadre de recouvrement - Système de fixation SNAPFIX...

**Feller-Nr / E-NR**

 920-44180.G.A.67  
 388 180 040

**Décomposition:**

**Name / Kategorie**

STANDARDdue (SNAPFIX) - Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - Système de fixation SNAPFIX® - Composant

**Feller-Nr / E-NR**

 912.X.54.EA  
 283 000 110


EDIZIO.liv - Détecteur de mouvement piriOS 180 R - Relais 1 canal - Système de fixation SNAPFIX® - gris foncé

 44180.R.G.A.67  
 545 186 040


EDIZIO.liv - Capot pour appareils GX - gris foncé

 901.GX.54.A.67  
 283 200 040