

NEVO

Bewegungsmelder pirios 180 R Relais 1-Kanal



Farbe:

schwarz

weiss

lichtgrau

Bauart:

N.CO.Q

NAP.Q

NUP.Q

Feller-NR: 44180.R.NUP.Q.60

E-NR: 545 080 050

EAN: 7613175339597



Bewegungsmelder pirios 180 R - Relais 1-Kanal - 10 A, 230 V AC - Ausgang Relais (Schliesser) - Max. 2300 W - Helligkeitsschwelle / Empfindlichkeit / Nachlaufzeit einstellbar - Impulsfunktion - Tastereingang - Nebenstellen-Eingang für die Bereichserweiterung (Einfacher Verbund) - Erfassungswinkel 180/90° - Montagehöhe 1,1 m, Erfassungsbereich tangential 12 m - Einbautiefe 16 mm - Anbauhöhe 39 mm - NUP.Q - schwarz - IP55 - 87 x 87 mm - 1 L - Leistungsaufnahme 0,4 W - Testmodus mit LED-Feedback - LED-Bewegungsanzeige aktivierbar - Beleuchtete Taster (7563ARK..) / Nebenstellen-Eingang für Bereichserweiterung (einfacher Verbund) - Tastereingang zum Ein- und Ausschalten (Ökoschaltung) oder Retriggern (Neustart der Nachlaufzeit) mittels externem Taster (Schliesser)

| | |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| Montageart: | Unterputz |
| Ausführung: | Bewegungsmelder |
| Halogenfrei: | Ja |
| Unterkriechschutz: | Nein |
| Treppenlichtautomatik: | Ja |
| Werkstoffgüte: | Thermoplast |
| Max. Reichweite frontal: | 12 m |
| Max. Reichweite zu einer Seite: | 8 m |
| Tierschneise: | Nein |
| Erfassungswinkel horizontal: | 90 - 180 ° |
| Min. Einschaltdauer: | 10 s |
| Max. Einschaltdauer: | 40 min |
| Ansprechhelligkeit einstellbar: | Ja |
| Optimale Montagehöhe: | 1.1 m |
| Max. Schaltleistung: | 2300 W |
| Werkstoff: | Kunststoff |
| Ansprechempfindlichkeit einstellbar: | Ja |
| Ansprechhelligkeit: | 10 - 2000 lx |
| Durchmesser Erfassungsfeld auf Fussboden: | 0 m |
| Konstantlichtregelung: | Nein |
| Vernetzbar: | Ja |
| Schutzart (IP): | IP55 |

Zubehör:

| | Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | Reduktions-Set für Bewegungsmelder pirios 180 | 44180.SET 535 296 000 |
|  | NUP-Montagerahmen - Für 1 Apparat - Mit Moosgummidichtung - NUP.Q - schwarz | 923-NUP.Q.60 374 690 050 |
|  | Deckel für Bewegungsmelder 180° NUP.Q, NAP.Q - Mit schwarzer Dichtung - Mit Schrauben und Dichtung - schwarz | 921-44180.N.Q.60 377 014 050 |
|  | Pan-Head-Schraube - M3 x 14 mm - Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP - Lieferumfang: 1 Schraube | 934-921.N.Q 160 213 000 |
|  | Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 14 mm - Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP - Lieferumfang: Set à 4 Schrauben | 934-921.PH3.N.Q 160 213 010 |

Zerlegung:

| | Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|  | Bewegungsmelder pirios 180 R - Relais 1-Kanal - N.CO.Q - schwarz | 44180.R.N.CO.Q.60 545 083 050 |
|  | NUP-Montagerahmen - Für 1 Apparat - Mit Moosgummidichtung - NUP.Q - schwarz | 923-NUP.Q.60 374 690 050 |