

Datenblatt: 44180.SLA.F.57

## EDIZIOdue colore

## Bewegungsmelder pirios 180 SLA Bereichserweiterung Nebenstelle





**Feller-NR**: 44180.SLA.F.57 **E-NR**: 535 273 890 **EAN**: 7611386444222

Bewegungsmelder pirios 180 SLA -Bereichserweiterung - Nebenstelle - 230 V AC, 50 Hz -Die Nebenstelle schaltet keine Last - Die Nebenstelle funktioniert nur in Verbindung mit einer pirios Hauptstelle - Tastereingang - Erfassungswinkel 180/90° - Montagehöhe 1,1 m, Erfassungsbereich tangential 12 m - Einbautiefe 23 mm - F - coffee - IP20 - 60 x 60 mm -Empfindlichkeit einstellbar / Die Nebenstelle dient der Erweiterung des Bewegungs- und Erfassungsbereichs -Tastereingang zum Ein- und Ausschalten (Ökoschaltung) mittels externem Taster (Schliesser) -Beleuchtete Taster (7563ARK..) / Nebenstellen-Eingang für Bereichserweiterung (weitere Nebenstellen) -Leistungsaufnahme 0,4 W - Testmodus mit LED-Feedback / Die Nebenstelle schaltet keine Last -LED-Bewegungsanzeige aktivierbar

Montageart:	Unterputz
Ausführung:	Bewegungsmelder
Halogenfrei:	Ja
Unterkriechschutz:	Nein
Treppenlichtautomatik:	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Max. Reichweite frontal:	12 m
Max. Reichweite zu einer Seite:	8 m
Tierschneise:	Nein
Erfassungswinkel horizontal:	90 - 180 °
Min. Einschaltdauer:	0 s
Max. Einschaltdauer:	0 min
Ansprechhelligkeit einstellbar:	Nein
Optimale Montagehöhe:	1.1 m
Max. Schaltleistung:	0 W
Werkstoff:	Kunststoff
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:	Ja
Ansprechhelligkeit:	10 - 2000 lx
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fussbo	oden: 0 m
Konstantlichtregelung:	Nein
Vernetzbar:	Ja
Schlagfestigkeit:	-
Schutzart (IP):	IP20



Datenblatt: 44180.SLA.F.57

## Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Reduktions-Set für Bewegungsmelder pirios 180

44180.SET 535 296 000



Abdeckset - Für Bewegungsmelder pirios 180 - 920-44180.F.57

Ohne Abdeckrahmen - F - coffee

920-44180.F.57 378 654 890



Abdeckset - Für Bewegungsmelder pirios 180 - 920-44180.FMI.57

Mit Abdeckrahmen - FMI - coffee

920-44180.FMI.57 378 254 890