

## EDIZI Due colore

Rilevatore di movimento pirios 180 SLA Per ampliamento settoriale Stazione secondaria



### colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

### Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.39

**Feller-NR:** 44180.SLA.FX.39.57

**E-NR:** 535 070 890

**EAN:** 7611386446066

Rilevatore di movimento pirios 180 SLA - Per ampliamento settoriale - Stazione secondaria - 230 V AC, 50 Hz - La stazione secondaria non commuta carichi - La stazione secondaria funziona solo in collegamento con una stazione principale pirios - Entrata del tasto - Angolo di rilevamento 180/90° - Altezza di montaggio 1,1 m, campo di rilevamento tangenziale 12 m - Altezza 55 mm - FX.39 - coffee - IP20 - 74 x 74 mm - Sensibilità regolabile / la stazione secondaria serve per ampliare la zona di movimento e di rilevamento - Entrata del tasto per l'inserimento e il disinserimento (commutazione ecologica) mediante tasto esterno (contatto di chiusura) - Pulsante illuminato (7563ARK..) / entrata stazione secondaria per ampliamento settoriale (ulteriori stazioni secondarie) - Campo di potenza 0,4 W - Modalità test con LED di quitanza / la stazione secondaria non commuta carichi - Segnalazione di movimento con LED attivabile

**modo di montaggio:**

apparente

**versione:**

segnalatore di movimento

**senza alogenii:**

Si

**protezione contro lo strisciamento:**

No

**controllo dell'illuminazione delle scale:**

No

**qualità del materiale:**

materiale termoplastico

**max. portata frontale:**

12 m

**max. portata da un lato:**

8 m

**dispositivo di rilevamento animali:**

No

**angolo di rilevamento orizzontale:**

90 - 180 °

**durata di funzionamento min.:**

0 s

**durata di funzionamento max.:**

0 min

**luminosità di intervento regolabile:**

No

**altezza di montaggio ottimale:**

1.1 m

**max. potenza di interruzione:**

0 W

**materiale:**

materiale sintetico

**sensibilità di intervento regolabile:**

Sì

**luminosità di intervento:**

10 - 2000 lx

**diametro del campo di rilevamento al suolo:**

0 m

**regolazione di luce costante:**

No

**collegabile in rete:**

Sì

**resistenza agli urti:**

-

**grado di protezione (IP):**

IP20

**Scheda dati: 44180.SLA.FX.39.57**
**Accessorio:**

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Kit di riduzione per rivelatore di movimento pirios 180	44180.SET 535 296 000

	Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX.39 - coffee	985.FX.39.57 283 900 890
	Coperchio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX - coffee	901.FX.39.57 283 904 890
	Set di copertura - Per rivelatore di movimento pirios 180 - Senza telaio di copertura - F - coffee	920-44180.F.57 378 654 890

**Scomposizione:**

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.39	912.FX.39 283 914 000

	Rilevatore di movimento pirios 180 SLA - Per ampliamento settoriale - Stazione secondaria - F - coffee	44180.SLA.F.57 535 273 890
	Coperchio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX - coffee	901.FX.39.57 283 904 890