

## EDIZIOdue colore

Détecteur de mouvement pirios 180 SLA Agrandissement de la zone Station secondaire


**couleur:**
 crema

 coffee

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

**Assortiment:**
 F

 FMI

 FX.39

**Feller-NR:** 44180.SLA.FX.39.60

**E-NR:** 535 070 950

**EAN:** 7611386998817

Détecteur de mouvement pirios 180 SLA -  
Agrandissement de la zone - Station secondaire - 230 V  
AC, 50 Hz - La station secondaire ne commute pas de  
charge - La station secondaire ne fonctionne qu'avec  
une station principal pirios - Entrée de poussoir - Angle  
de détection 180/90° - Hauteur de montage 1,1 m,  
champ de détection tangentiel 12 m - Hauteur 55 mm -  
FX.39 - noir - IP20 - 74 x 74 mm - Sensibilité réglable /  
la station secondaire sert à l'extension de la zone de  
détection et de mouvement - Entrée pour  
enclenchement/déclenchement (commutation éco) par  
poussoirs externes (fermeture) - Contacts à poussoir  
lumineux (7563ARK..) / entrée station secondaire pour  
extension de la zone (autres stations secondaires) -  
Puissance absorbée 0,4 W - Mode de test avec  
quittance par LED / la station secondaire ne commute  
pas de charge - Indication de mouvement par LED  
activable

**mode de montage:**

apparent

**version:** détecteur de mouvement

**sans halogène:** Oui

**protection au ras du mur:** Non

**contrôle d'éclairage de cage d'escalier:** Non

**qualité du matériau:** matière thermoplastique

**portée max. frontale:** 12 m

**portée max. latérale:** 8 m

**percée pour animaux:** Non

**angle de détection horizontal:** 90 - 180 °

**durée d'enclenchement min.:** 0 s

**durée d'enclenchement max.:** 0 min

**sensibilité lumineuse réglable:** Non

**hauteur de montage optimale:** 1.1 m

**capacité de coupure max.:** 0 W

**matériau:** matière synthétique

**sensibilité réglable:** Oui

**sensibilité lumineuse:** 10 - 2000 lx

**diamètre du champ de détection au sol:** 0 m

**réglage de lumière constante:** Non

**interconnectable:** Oui

**résistance aux chocs:** -

**indice de protection (IP):** IP20

## Fiche technique: 44180.SLA.FX.39.60

### Accessoires:

<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
-------------------------	-------------------------

 Set de réduction pour détecteur de mouvement  
pirios 180

44180.SET  
535 296 000



Capot avec plaque de base pour appareils FX -  
Pour 1 appareil - FX.39 - noir

985.FX.39.60  
283 900 950



Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX  
- noir

901.FX.39.60  
283 904 950



Set de recouvrement - Pour détecteur de  
mouvement pirios 180 - Sans cadre de  
recouvrement - F - noir

920-44180.F.60  
378 654 950

### Décomposition:

<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
-------------------------	-------------------------



Plaque de base - Avec cadre synthétique -  
Pour 1 appareil - FX.39

912.FX.39  
283 914 000



Détecteur de mouvement pirios 180 SLA -  
Agrandissement de la zone - Station secondaire  
- F - noir

44180.SLA.F.60  
535 273 950



Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX  
- noir

901.FX.39.60  
283 904 950