



## EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Détecteur de mouvement pirios 180 SLA Agrandissement de la zone Station secondaire EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.


**couleur:**



crema



umbra



noir



blanc



gris clair



gris foncé

**Assortiment:**


GMI.A



G.A



GX.54.A

**Feller-NR:** 44180.SLA.GMI.A.61

**E-NR:** 545 190 000

**EAN:** 7613175543260

EDIZIO.liv - Détecteur de mouvement pirios 180 SLA - Agrandissement de la zone - Station secondaire - 230 V AC, 50 Hz - La station secondaire ne commute pas de charge - La station secondaire ne fonctionne qu'avec une station principal pirios - Entrée de poussoir - Angle de détection 180/90° - Hauteur de montage 1,1 m, champ de détection tangentiel 12 m - Entrée pour enclenchement/déclenchement (commutation éco) par poussoirs externes (fermeture) - Contacts à poussoir lumineux (7563ARK..) / entrée station secondaire pour extension de la zone (autres stations secondaires) - Puissance absorbée 0,4 W - Mode de test avec quittance par LED / la station secondaire ne commute pas de charge - Indication de mouvement par LED activable - Sensibilité réglable / la station secondaire sert à l'extension de la zone de détection et de mouvement - Système de fixation SNAPFIX® - Profondeur 23 mm - GMI.A - blanc - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

**mode de montage:**

encastré

**version:** détecteur de mouvement

**sans halogène:** Oui

**protection au ras du mur:** Non

**contrôle d'éclairage de cage d'escalier:** Non

**qualité du matériau:** matière thermoplastique

**portée max. frontale:** 12 m

**portée max. latérale:** 8 m

**percée pour animaux:** Non

**angle de détection horizontal:** 90 - 180 °

**durée d'enclenchement min.:** 0 s

**durée d'enclenchement max.:** 0 min

**sensibilité lumineuse réglable:** Non

**hauteur de montage optimale:** 1.1 m

**capacité de coupure max.:** 0 W

**matériau:** matière synthétique

**sensibilité réglable:** Oui

**sensibilité lumineuse:** 10 - 2000 lx

**diamètre du champ de détection au sol:** 0 m

**réglage de lumière constante:** Non

**interconnectable:** Oui

**résistance aux chocs:** -

**indice de protection (IP):** IP20

## Fiche technique: 44180.SLA.GMI.A.61

### Accessoires:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
 EDIZIO.liv - Set de recouvrement - Pour détecteur de mouvement pirios 180 - Sans cadre de recouvrement - Système de fixation SNAPFIX...	920-44180.G.A.61 388 180 000
 EDIZIO.liv - Set de recouvrement - Pour détecteur de mouvement pirios 180 - Avec cadre de recouvrement - blanc	920-44180.GMI.A.61 388 181 000

### Décomposition:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
 Plaque de fixation - Système de fixation SNAPFIX® - 1 x 1 - 77 x 77 mm	2711-EA 376 000 110

	EDIZIO.liv - Cadre de recouvrement - Avec 1 découpe normé - blanc	2911.GMI.A.61 334 070 000
--	---	------------------------------

	EDIZIO.liv - Détecteur de mouvement pirios 180 SLA - Agrandissement de la zone - Station secondaire - Système de fixation SNAPFIX® ...	44180.SLA.G.A.61 545 196 000
---	--	---------------------------------