

Scheda dati: 44180.SLA.GMI.A.67
EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Rilevatore di movimento pirios 180 SLA Per ampliamento settoriale Stazione secondaria

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. O


colore:
 crema

 umbra

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:
 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

Feller-NR: 44180.SLA.GMI.A.67

E-NR: 545 190 040

EAN: 7613175543284

EDIZIO.liv - Rilevatore di movimento pirios 180 SLA -
 Per ampliamento settoriale - Stazione secondaria - 230
 V AC, 50 Hz - La stazione secondaria non commuta
 carichi - La stazione secondaria funziona solo in
 collegamento con una stazione principale pirios -
 Entrata del tasto - Angolo di rilevamento 180/90° -
 Altezza di montaggio 1,1 m, campo di rilevamento
 tangenziale 12 m - Entrata del tasto per l'inserimento e il
 disinserimento (commutazione ecologica) mediante
 tasto esterno (contatto di chiusura) - Pulsante illuminato
 (7563ARK..) / entrata stazione secondaria per
 ampliamento settoriale (ulteriori stazioni secondarie) -
 Campo di potenza 0,4 W - Modalità test con LED di
 quitanza / la stazione secondaria non commuta carichi -
 Segnalazione di movimento con LED attivabile -
 Sensibilità regolabile / la stazione secondaria serve per
 ampliare la zona di movimento e di rilevamento -
 Sistema di fissaggio SNAPFIX® - Profondità 23 mm -
 GMI.A - grigio scuro - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

modo di montaggio:

incastrato

versione:

segnalatore di movimento

senza alogenii:

Sì

protezione contro lo strisciamento:

No

controllo dell'illuminazione delle scale:

No

qualità del materiale:

materiale termoplastico

max. portata frontale:

12 m

max. portata da un lato:

8 m

dispositivo di rilevamento animali:

No

angolo di rilevamento orizzontale:

90 - 180 °

durata di funzionamento min.:

0 s

durata di funzionamento max.:

0 min

luminosità di intervento regolabile:

No

altezza di montaggio ottimale:

1.1 m

max. potenza di interruzione:

0 W

materiale:

materiale sintetico

sensibilità di intervento regolabile:

Sì

luminosità di intervento:

10 - 2000 lx

diametro del campo di rilevamento al suolo:

0 m

regolazione di luce costante:

No

collegabile in rete:

Sì

resistenza agli urti:

-

grado di protezione (IP):

IP20

Scheda dati: 44180.SLA.GMI.A.67

Accessorio:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
EDIZIO.liv - Set di copertura - Per rivelatore di movimento pirios 180 - Senza telaio di copertura - Sistema de fissaggio SNAPFIX® ...	920-44180.G.A.67 388 180 040



EDIZIO.liv - Set di copertura - Per rivelatore di movimento pirios 180 - Con telaio di copertura - grigio scuro

Scomposizione:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Placca di fissaggio - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - 1 x 1 - 77 x 77 mm	2711-EA 376 000 110



EDIZIO.liv - Rilevatore di movimento pirios 180 SLA - Per ampliamento settoriale - Stazione secondaria - Sistema de fissaggio SNAPFIX...



EDIZIO.liv - Telaio di copertura - Con 1 ritaglio unitario - grigio scuro