

Scheda dati: 44180.SLA.GX.54.A.61

## EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Rilevatore di movimento pirios 180 SLA Per ampliamento settoriale Stazione secondaria

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. O



### colore:

crema

umbra

nero

bianco

grigio chiaro

grigio scuro

### Esecuzione:

GMI.A

G.A

GX.54.A

**Feller-NR:** 44180.SLA.GX.54.A.61

**E-NR:** 545 191 000

**EAN:** 7613175543321

EDIZIO.liv - Rilevatore di movimento pirios 180 SLA -  
 Per ampliamento settoriale - Stazione secondaria - 230  
 V AC, 50 Hz - La stazione secondaria non commuta  
 carichi - La stazione secondaria funziona solo in  
 collegamento con una stazione principale pirios -  
 Entrata del tasto - Angolo di rilevamento 180/90° -  
 Altezza di montaggio 1,1 m, campo di rilevamento  
 tangenziale 12 m - Entrata del tasto per l'inserimento e il  
 disinserimento (commutazione ecologica) mediante  
 tasto esterno (contatto di chiusura) - Pulsante illuminato  
 (7563ARK..) / entrata stazione secondaria per  
 ampliamento settoriale (ulteriori stazioni secondarie) -  
 Campo di potenza 0,4 W - Modalità test con LED di  
 quitanza / la stazione secondaria non commuta carichi -  
 Segnalazione di movimento con LED attivabile -  
 Sensibilità regolabile / la stazione secondaria serve per  
 ampliare la zona di movimento e di rilevamento -  
 Sistema di fissaggio SNAPFIX® - Altezza 55 mm -  
 GX.54.A - bianco - IP20 - 74 x 74 mm

<b>modo di montaggio:</b>	apparente
<b>versione:</b>	segnalatore di movimento
<b>senza alogenii:</b>	Sì
<b>protezione contro lo strisciamento:</b>	No
<b>controllo dell'illuminazione delle scale:</b>	No
<b>qualità del materiale:</b>	materiale termoplastico
<b>max. portata frontale:</b>	12 m
<b>max. portata da un lato:</b>	8 m
<b>dispositivo di rilevamento animali:</b>	No
<b>angolo di rilevamento orizzontale:</b>	90 - 180 °
<b>durata di funzionamento min.:</b>	0 s
<b>durata di funzionamento max.:</b>	0 min
<b>luminosità di intervento regolabile:</b>	No
<b>altezza di montaggio ottimale:</b>	1.1 m
<b>max. potenza di interruzione:</b>	0 W
<b>materiale:</b>	materiale sintetico
<b>sensibilità di intervento regolabile:</b>	Sì
<b>luminosità di intervento:</b>	10 - 2000 lx
<b>diametro del campo di rilevamento al suolo:</b>	0 m
<b>regolazione di luce costante:</b>	No
<b>collegabile in rete:</b>	Sì
<b>resistenza agli urti:</b>	-
<b>grado di protezione (IP):</b>	IP20

**Scheda dati: 44180.SLA.GX.54.A.61**
**Accessorio:**


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Set di copertura - Per rivelatore di movimento pirios 180 - Senza telaio di copertura - F - bianco	920-44180.F.61 378 654 000

**Scomposizione:**


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
STANDARDdue (SNAPFIX) - Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Component...	912.X.54.EA 283 000 110



EDIZIO.liv - Coperchio per apparecchi GX - bianco	901.GX.54.A.61 283 200 000
------------------------------------------------------	-------------------------------



EDIZIO.liv - Rilevatore di movimento pirois 180 SLA - Per ampliamento settoriale - Stazione secondaria - Sistema de fissaggio SNAPFIX...	44180.SLA.G.A.61 545 196 000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------