

## EDIZIOdue colore

### Détecteur de mouvement pirios 180 UNI Appareil universel



#### couleur:

- |                                |                                     |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee     | <input type="checkbox"/> noir       |
| <input type="checkbox"/> blanc | <input type="checkbox"/> gris clair | <input type="checkbox"/> gris foncé |

#### Assortiment:

- |                            |                              |                                |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.39 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|

**Feller-NR:** 44180.UNI.F.65


**E-NR:** 535 283 030

**EAN:** 7611386738840

Détecteur de mouvement pirios 180 UNI - Appareil universel - Pour systèmes universels ouverts - 12-48 V DC / 12-36 V AC - Contacts sans potentiel pour sortie éclairage et entrée poussoir - Seuil de luminosité / sensibilité / temporisation réglable - Fonction d'impulsion - Entrée de poussoir - Angle de détection 180/90° - Hauteur de montage 1,1 m, champ de détection tangentiel 12 m - Profondeur 23 mm - F - gris clair - IP20 - 60 x 60 mm - Angle de détection 180/90° - Angle de détection 180/90° UNI pour systèmes universels ouverts - Contacts sans potentiel pour sortie éclairage, entrée poussoir - Impulsion ON = 500 ms, OFF = 30 s - Mode de test avec quittance par LED - Indication de mouvement par LED activable - Entrée pour enclenchement/déclenchement (commutation éco) par poussoir électronique externe (fermeture)

<b>mode de montage:</b>	encastré
<b>version:</b>	détecteur de mouvement
<b>nombre de canaux:</b>	2
<b>qualité du matériau:</b>	matière thermoplastique
<b>puissance de commutation:</b>	0 W
<b>portée max. frontale:</b>	12 m
<b>portée max. latérale:</b>	8 m
<b>percée pour animaux:</b>	Non
<b>angle de détection vertical:</b>	30 - 30 °
<b>angle de détection horizontal:</b>	90 - 180 °
<b>durée d'enclenchement min.:</b>	10 s
<b>durée d'enclenchement max.:</b>	40 min
<b>matériau:</b>	matière synthétique
<b>diamètre du champ de détection au s</b>	0 m
<b>numéro RAL (similaire):</b>	7047

#### Accessoires:

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Set de réduction pour détecteur de mouvement pirios 180	44180.SET 535 296 000

**Fiche technique: 44180.UNI.F.65**



Set de recouvrement - Pour détecteur de mouvement pirios 180 - Sans cadre de recouvrement - F - gris clair

920-44180.F.65

378 654 030



Set de recouvrement - Pour détecteur de mouvement pirios 180 - Avec cadre de recouvrement - FMI - gris clair

920-44180.FMI.65

378 254 030