

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Bewegungsmelder pirios 180 UNI Universalgerät

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:

 crema

 umbra

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

Feller-NR: 44180.UNI.G.A.56

E-NR: 545 206 090

EAN: 7613175544885

EDIZIO.liv - Bewegungsmelder pirios 180 UNI -
Universalgerät - Für universelle offene Systeme - 12-48
V DC / 12-36 V AC - Potenzialfreie Kontakte für
Lichtausgang und Tastereingang - Helligkeitsschwelle /
Empfindlichkeit / Nachlaufzeit einstellbar -
Impulsfunktion - Tastereingang - Erfassungswinkel
180/90° - Montagehöhe 1,1 m, Erfassungsbereich
tangential 12 m - Erfassungsbereich 180/90° -
Erfassungswinkel 180/90° UNI für universelle offene
Systeme - Potenzialfreie Kontakte für Lichtausgang,
Tastereingang - Impuls ON = 500 ms, OFF = 30 s -
Testmodus mit LED-Feedback -
LED-Bewegungsanzeige aktivierbar - Tastereingang
zum Ein- und Ausschalten (Ökoschaltung) mittels
externem Elektronikaster (Schliesser) - SNAPFIX®
Befestigungssystem - Einbautiefe 23 mm - G.A - umbra
- IP20 - 60 x 60 mm

Montageart: sonstige

Ausführung: Bewegungsmelder

Anzahl der Kanäle: 2

Werkstoffgüte: Thermoplast

Schaltleistung: 0 W

Max. Reichweite frontal: 12 m

Max. Reichweite zu einer Seite: 8 m

Tierschneise: Nein

Erfassungswinkel vertikal: 30 - 30 °

Erfassungswinkel horizontal: 90 - 180 °

Min. Einschaltdauer: 10 s

Max. Einschaltdauer: 40 min

Werkstoff: Kunststoff

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fussbod 0 m

RAL-Nummer (ähnlich): 8028

Zubehör:

Name / Kategorie

EDIZIO.liv - Abdeckset - Für
Bewegungsmelder pirios 180 - Ohne
Abdeckrahmen - SNAPFIX®
Befestigungssystem - umbra



Feller-Nr / E-NR

920-44180.G.A.56
388 180 090

Datenblatt: 44180.UNI.G.A.56

