

## EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Rilevatore di movimento pirios 180 UNI Apparecchio universale

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C

### colore:

crema

umbra

nero

bianco

grigio chiaro

grigio scuro



### Esecuzione:

GMI.A

G.A

GX.54.A

**Feller-NR:** 44180.UNI.G.A.67

**E-NR:** 545 206 040

**EAN:** 7613175544922

EDIZIO.liv - Rilevatore di movimento pirios 180 UNI - Apparecchio universale - Per sistemi universali aperti - 12-48 V DC / 12-36 V AC - Contatti senza potenziale per uscita luce e entrata pulsante - Soglia della luminosità / sensibilità / temporizzazione regolabile - Funzione a impulso - Entrata del tasto - Angolo di rilevamento 180/90° - Altezza di montaggio 1,1 m, campo di rilevamento tangenziale 12 m - Campo di rilevamento 180/90° - Angolo di rilevamento 180/90° UNI per sistemi universali aperti - Contatti senza potenziale per uscita luce, entrata pulsante per accensione e spegnimento manuale (interruttore ecologico) - Impulso ON = 500 ms, OFF = 30 s - Modalità test con LED di quitanza - Segnalazione di movimento con LED attivabile - Entrata tasto per l'inserimento e il disinserimento (commutazione ecologica) mediante tasto esterno elettronico (contatto di chiusura) - Sistema di fissaggio SNAPFIX® - Profondità 23 mm - G.A - grigio scuro - IP20 - 60 x 60 mm

**modo di montaggio:**

altri

**versione:** segnalatore di movimento

**numero di canali:** 2

**qualità del materiale:** materiale termoplastico

**potenza di commutazione:** 0 W

**max. portata frontale:** 12 m

**max. portata da un lato:** 8 m

**dispositivo di rilevamento animali:** No

**angolo di rilevamento verticale:** 30 - 30 °

**angolo di rilevamento orizzontale:** 90 - 180 °

**durata di funzionamento min.:** 10 s

**durata di funzionamento max.:** 40 min

**materiale:** materiale sintetico

**diametro del campo di rilevamento al su** 0 m

**codice RAL (simile):** 7012

### Accessorio:

**Name / Kategorie**

**Feller-Nr / E-NR**



EDIZIO.liv - Set di copertura - Per rivelatore di 920-44180.G.A.67  
movimento pirios 180 - Senza telaio di copertura 388 180 040  
- Sistema de fissaggio SNAPFIX® ...



**Scheda dati: 44180.UNI.G.A.67**