

## EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Rilevatore di movimento piriros 180 UNI Apparecchio universale

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C



### colore:

 crema

 umbra

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

### Esecuzione:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

**Feller-NR:** 44180.UNI.GX.54.A.67

**E-NR:** 545 201 040

**EAN:** 7613175546506

EDIZIO.liv - Rilevatore di movimento piriros 180 UNI - Apparecchio universale - Per sistemi universali aperti - 12-48 V DC / 12-36 V AC - Contatti senza potenziale per uscita luce e entrata pulsante - Soglia della luminosità / sensibilità / temporizzazione regolabile - Funzione a impulso - Entrata del tasto - Angolo di rilevamento 180/90° - Altezza di montaggio 1,1 m, campo di rilevamento tangenziale 12 m - Campo di rilevamento 180/90° - Angolo di rilevamento 180/90° UNI per sistemi universali aperti - Contatti senza potenziale per uscita luce, entrata pulsante per accensione e spegnimento manuale (interruttore ecologico) - Impulso ON = 500 ms, OFF = 30 s - Modalità test con LED di quitanza - Segnalazione di movimento con LED attivabile - Entrata tasto per l'inserimento e il disinserimento (commutazione ecologica) mediante tasto esterno elettronico (contatto di chiusura) - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Altezza 55 mm - GX.54.A - grigio scuro - IP20 - 74 x 74 mm

**modo di montaggio:** apparente

**versione:** segnalatore di movimento

**numero di canali:** 2

**qualità del materiale:** materiale termoplastico

**potenza di commutazione:** 0 W

**max. portata frontale:** 12 m

**max. portata da un lato:** 8 m

**dispositivo di rilevamento animali:** No

**angolo di rilevamento verticale:** 30 - 30 °

**angolo di rilevamento orizzontale:** 90 - 180 °

**durata di funzionamento min.:** 10 s

**durata di funzionamento max.:** 40 min

**materiale:** materiale sintetico

**diametro del campo di rilevamento al suc** 0 m

**codice RAL (simile):** 7012

### Accessorio:

#### Name / Kategorie

#### Feller-Nr / E-NR



EDIZIO.liv - Set di copertura - Per rivelatore di movimento piriros 180 - Senza telaio di copertura - Sistema de fissaggio SNAPFIX® ...

920-44180.G.A.67

388 180 040

**Scomposizione:**

|                                                                                  | <b>Name / Kategorie</b>                                                                                                                    | <b>Feller-Nr / E-NR</b>         |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | STANDARDdue (SNAPFIX) - Staffa di fissaggio<br>- Con cornice plastica - Per 1 apparecchio -<br>Sistema de fissagio SNAPFIX® - Component... | 912.X.54.EA<br>283 000 110      |
|  | EDIZIO.liv - Coperchio per apparecchi GX -<br>grigio scuro                                                                                 | 901.GX.54.A.67<br>283 200 040   |
|  | EDIZIO.liv - Rilevatore di movimento piri... 180<br>UNI - Sistema de fissagio SNAPFIX® - grigio<br>scuro                                   | 44180.UNI.G.A.67<br>545 206 040 |