

Scheda dati: 44360.O.D10.UP.35

EDIZIOdue colore

Rilevatore di movimento piriOS 360 D10 Variatore 1-10 V



colore:



crema



coffee



nero



bianco



grigio chiaro



grigio scuro

Esecuzione:



UP/UPE

Feller-NR: 44360.O.D10.UP.35



E-NR: 535 238 010

EAN: 7613175141657

Rilevatore di movimento piriOS 360 D10 - Variatore 1-10 V - Contatto di commutazione 2 A, 230 V AC - Uscita regolata 1-10 V per alimentatori elettronici EVG mass. 600 VA - Assorbimento di corrente mass. 100 mA - Valore di variazione luminosa regolabile da 0% a 100% - Funzioni speciali come illuminazione generale e preavviso di disinserimento - Soglia della luminosità / sensibilità / temporizzazione regolabile - Funzione a impulso - Entrata del tasto - Entrata stazione secondaria per ampliamento settoriale (rete semplice) - Angolo di rivelazione 360° - Con fissaggio a soffitto - Altezza di montaggio 2,5 m, campo di rilevamento radiale ø 10 m, tangenziale ø 14 m - Rotondo - Profondità 23 mm - crema - IP20 - Dimensione esterna ø 111 mm - Impulso ON = 500 ms, OFF = 30 s - Modalità test con LED di quitanza - Entrata pulsante per commutazione ecologica, funzione retrigger e 4h di durata ON o 4h di durata OFF mediante (contatto di chiusura) - Pulsante, se illuminato: (7563ARK..) - Campo di potenza 0,4 W

modo di montaggio:	incastrato
versione:	segnalatore di movimento
senza alogeni:	Sì
protezione contro lo strisciamento:	No
controllo dell'illuminazione delle scale:	Sì
qualità del materiale:	materiale termoplastico
max. portata frontale:	0 m
max. portata da un lato:	0 m
dispositivo di rilevamento animali:	No
angolo di rilevamento orizzontale:	360 - 360 °
durata di funzionamento min.:	10 s
durata di funzionamento max.:	2.6 min
luminosità di intervento regolabile:	Sì
altezza di montaggio ottimale:	2.5 m
max. potenza di interruzione:	600 W
materiale:	materiale sintetico
sensibilità di intervento regolabile:	Sì
luminosità di intervento:	10 - 2000 lx
diametro del campo di rilevamento al suolo:	10 m
regolazione di luce costante:	No
collegabile in rete:	Sì
resistenza agli urti:	-
grado di protezione (IP):	IP20

Accessorio:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Involucro AP versione rotonda - Per piriOS 360, piriOS 360P e piriOS 360 R eco - Con fissaggio a soffitto - crema	2101-44360.O.35 535 295 010
	Kit di riduzione rivelatore di movimento e rivelatore di presenza piriOS 360	44360.SET 535 297 000
	Calotta frontale per piriOS 360 - Rivelatori di movimento, Rilevatore di presenza - Calotta frontale rotonda - crema	901-44360.O.35 535 284 010