

## EDIZIOdue colore

### Bewegungsmelder pirus 360 DIM Universaldimmer


**Farbe:**
 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

**Bauart:**
 UP/UPE

**Feller-NR:** 44360.O.DIM.UP.35

**E-NR:** 535 239 010

**EAN:** 7613175141510

Bewegungsmelder pirus 360 DIM - Universaldimmer -  
 10 A, 230 V AC - Geregelter Ausgang Universaldimmer  
 mit soft EIN und soft AUS - Für Glüh- und  
 HV-Halogenlampen 25-420 W - Für NV-Halogenlampen  
 mit konventionellem oder elektronischem Trafo 25-420  
 VA - Dimmwert einstellbar von 0% bis 100% -  
 Spezialfunktionen wie Grundbeleuchtung und  
 Ausschaltvorwarnung - Helligkeitsschwelle /  
 Empfindlichkeit / Nachlaufzeit einstellbar -  
 Impulsfunktion - Tastereingang - Nebenstellen-Eingang  
 für die Bereichserweiterung (Einfacher Verbund) -  
 Erfassungswinkel 360° - Für Deckenmontage - Bei  
 Montagehöhe 2,5 m, Erfassungsbereich radial ø 10 m,  
 tangential ø 14 m - Rund - Einbautiefe 23 mm - crema -  
 IP20 - Aussenmass ø 111 mm - Impuls ON = 500 ms,  
 OFF = 30 s - Testmodus mit LED-Feedback -  
 Tastereingang für Ökoschaltung, Retrigger und 4h  
 Dauer EIN oder 4h Dauer AUS mittels (Schliesser) -  
 Taster falls beleuchtet: (7563ARK.) -  
 Leistungsaufnahme 0,4 W

|                                                  |                 |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Montageart:</b>                               | Unterputz       |
| <b>Ausführung:</b>                               | Bewegungsmelder |
| <b>Halogenfrei:</b>                              | Ja              |
| <b>Unterkriechschutz:</b>                        | Nein            |
| <b>Treppenlichtautomatik:</b>                    | Ja              |
| <b>Werkstoffgüte:</b>                            | Thermoplast     |
| <b>Max. Reichweite frontal:</b>                  | 0 m             |
| <b>Max. Reichweite zu einer Seite:</b>           | 0 m             |
| <b>Tierschneise:</b>                             | Nein            |
| <b>Erfassungswinkel horizontal:</b>              | 360 - 360 °     |
| <b>Min. Einschaltdauer:</b>                      | 10 s            |
| <b>Max. Einschaltdauer:</b>                      | 2.6 min         |
| <b>Ansprechhelligkeit einstellbar:</b>           | Ja              |
| <b>Optimale Montagehöhe:</b>                     | 2.5 m           |
| <b>Max. Schaltleistung:</b>                      | 420 W           |
| <b>Werkstoff:</b>                                | Kunststoff      |
| <b>Ansprechempfindlichkeit einstellbar:</b>      | Ja              |
| <b>Ansprechhelligkeit:</b>                       | 10 - 2000 lx    |
| <b>Durchmesser Erfassungsfeld auf Fussboden:</b> | 10 m            |
| <b>Konstantlichtregelung:</b>                    | Nein            |
| <b>Vernetzbar:</b>                               | Ja              |
| <b>Schutzart (IP):</b>                           | IP20            |

**Zubehör:**

|                                                                                  | <b>Name / Kategorie</b>                                                                                      | <b>Feller-Nr / E-NR</b>        |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|  | AP-Gehäuse Version Rund - Für piriOS 360,<br>piriOS 360P und piriOS 360 R eco - Für<br>Deckenmontage - crema | 2101-44360.O.35<br>535 295 010 |
|  | Reduktions-Set für Bewegungs- und<br>Präsenzmelder piriOS 360                                                | 44360.SET<br>535 297 000       |
|  | Fronthaube zu piriOS 360 - Bewegungsmelder,<br>Präsenzmelder - Fronthaube Rund - crema                       | 901-44360.O.35<br>535 284 010  |