

EDIZIOdue colore

Rilevatore di movimento pirois 360 SLA Per ampliamento settoriale Stazione secondaria



colore:



crema



coffee



nero



bianco



grigio chiaro



grigio scuro

Esecuzione:



UP/UPE

Feller-NR: 44360.O.SLA.UP.35

E-NR: 535 234 010

EAN: 7611386533711

Rilevatore di movimento pirois 360 SLA - Per ampliamento settoriale - Stazione secondaria - 230 V AC, 50 Hz - La stazione secondaria non commuta carichi - La stazione secondaria funziona solo in collegamento con una stazione principale pirois - Entrata del tasto - Angolo di rivelazione 360° - Con fissaggio a soffitto - Altezza di montaggio 2,5 m, campo di rilevamento radiale ø 10 m, tangenziale ø 14 m - Rotondo - Profondità 23 mm - crema - IP20 - Dimensione esterna ø 111 mm

modo di montaggio:	incastrato
versione:	segnalatore di movimento
senza alogeni:	Sì
protezione contro lo strisciamento:	No
controllo dell'illuminazione delle scale:	No
qualità del materiale:	materiale termoplastico
max. portata frontale:	0 m
max. portata da un lato:	0 m
dispositivo di rilevamento animali:	No
angolo di rilevamento orizzontale:	360 - 360 °
durata di funzionamento min.:	0 s
durata di funzionamento max.:	0 min
luminosità di intervento regolabile:	No
altezza di montaggio ottimale:	2.5 m
max. potenza di interruzione:	0 W
materiale:	materiale sintetico
sensibilità di intervento regolabile:	Sì
luminosità di intervento:	10 - 2000 lx
diametro del campo di rilevamento al suolo:	10 m
regolazione di luce costante:	No
collegabile in rete:	Sì
resistenza agli urti:	-
grado di protezione (IP):	IP20

Accessorio:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Involucro AP versione rotonda - Per pirios 360, pirios 360P e pirios 360 R eco - Con fissaggio a soffitto - crema	2101-44360.O.35 535 295 010
	Kit di riduzione rivelatore di movimento e rivelatore di presenza pirios 360	44360.SET 535 297 000
	Calotta frontale per pirios 360 - Rivelatori di movimento, Rilevatore di presenza - Calotta frontale rotonda - crema	901-44360.O.35 535 284 010