

STANDARDdue

KNX-Panel 7"

Mit dem KNX-Panel von Feller lassen sich Wohn- und Zweckgebäude, aber auch grosse E

Farbe:

☒ schwarz

☐ weiss

Bauart:

☒ QMI


Feller-NR: 4791-A.QMI.60

E-NR: 303 020 950

EAN: 7613175406831

KNX-Panel 7" - Anzeige und Bedieneinheit - Anschlüsse rückseitig: 1x KNX, 2x USB, 1x Ethernet, 4x I/O - Das KNX-Panel wird mittels ConfigTool parametrierd und mit der ETS programmiert - Mit oder ohne Raumstruktur parametrierbar - Für Funktionen: Schalten, Dimmen, Dimmen mit RGB-Farbwert, Jalousien, Rolladen, Szenen, Wert*, Zwangsführung*, Raumthermostat, Status (Fenster, Türen, Bewegung etc.), Zeitschaltuhr mit Astrofunktion*, Anwesenheitssimulation*, Smart-Taste* - Verschiedene Benutzer mit unterschiedlichen Zugriffsrechten - Unterstützung von max. 1000 Kommunikationsobjekten - Konfiguration mit ETS5.7 oder höher - Externe Spannungsversorgung 12-32 V DC oder alternativ: Power-over-Ethernet - Leistungsaufnahme: < 9 W - Passt zu AGRO-Dose 9926.90 (E Nr.372 117 129) - Quer- oder hochformatiger Einbau - Darf nicht horizontal installiert werden - QMI - schwarz - IP20 - 137 x 197 mm

Montageart:	Unterputz
Zusammenstellung:	Bedienelement mit Rahmen
Ausführung:	Bedientableau
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Touchfunktion:	Ja
Werkstoff:	Kunststoff
Schutzart (IP):	IP20
Bussystem KNX:	Ja

Zerlegung:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Datenblatt: 4791-A.QMI.60



Abdeckrahmen - STANDARDdue - Für

KNX-Touch-Panel 7" - 208 x 148 mm -
Horizontale oder vertikale Montage - 3 x 2, 2 x 3
- schwarz...

Datenblatt: 4791-A.QMI.60



334 828 950



KNX-Panel 7" - Anzeige und Bedieneinheit -
137 x 197 mm

4791-A.BSM
313 024 790