

Datenblatt: 54180.R.FX.54.L.67

## **EDIZIOdue** colore

## Bewegungsmelder pirios 180 R eco Relais 1-Kanal



Feller-NR: 54180.R.FX.54.L.67

**E-NR:** 535 222 040 **EAN:** 7613175324623

74 mm

Bewegungsmelder pirios 180 R eco - Relais 1-Kanal - 10 A, 230 V AC - Max. 2300 W - Helligkeitsschwelle und Nachlaufzeit einstellbar - Impulsfunktion - Tastereingang für externe Taster oder Bereichserweiterung - Orientierungslicht gelb, weiss, rot, grün, blau - Erfassungswinkel 180°, reduzierbar - Montagehöhe 1,1 m, Erfassungsbereich tangential 8 m - Anbauhöhe 68 mm - FX.54 - dunkelgrau - IP20 - 74 x

Montageart:	Aufputz
Ausführung:	Bewegungsmelder
Halogenfrei:	Ja
Unterkriechschutz:	Nein
Treppenlichtautomatik:	Ja
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Max. Reichweite frontal:	8 m
Max. Reichweite zu einer Seite:	8 m
Tierschneise:	Nein
Erfassungswinkel horizontal:	0 - 180 °
Min. Einschaltdauer:	10 s
Max. Einschaltdauer:	40 min
Ansprechhelligkeit einstellbar:	Ja
Optimale Montagehöhe:	1.1 m
Max. Schaltleistung:	2300 W
Werkstoff:	Kunststoff
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:	Ja
Ansprechhelligkeit:	3 - 2000 lx
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fussbo	den: 0 m
Konstantlichtregelung:	Nein
Vernetzbar:	Ja
Schlagfestigkeit:	-
Schutzart (IP):	IP20



Datenblatt: 54180.R.FX.54.L.67

Zubehör:

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR

Reduktions-Set für Bewegungsmelder 54180.SET 535 090 000

Zerlegung:

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR

Befestigungsbügel - Mit 912.FX.54 Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -283 915 000 FX.54

Kappe für FX-Apparate - FX.54 - dunkelgrau 901.FX.54.67 283 905 040

Bewegungsmelder pirios 180 R eco - Relais 54180.R.F.L.67