

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Détecteur de mouvement pirios 180 R eco Relais 1 canal

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.



couleur:

- | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> umbra | <input type="checkbox"/> noir |
| <input type="checkbox"/> blanc | <input type="checkbox"/> gris clair | <input type="checkbox"/> gris foncé |

Assortiment:

- | | | |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> GMI.A | <input type="checkbox"/> G.A | <input type="checkbox"/> GX.54.A |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|

Feller-NR: 54180.R.GMI.A.L.67

E-NR: 545 210 040

EAN: 7613175549989

EDIZIO.liv - Détecteur de mouvement pirios 180 R eco - Relais 1 canal - 10 A, 230 V AC - Max. 2300 W - Seuil de luminosité et temporisation réglables - Fonction d'impulsion - Entrée poussoir pour poussoir externe ou extension de champ - Eclairage d'orientation jaune, blanc, rouge, vert, bleu - Angle de détection 180°, réductible - Hauteur de montage 1,1 m, champ de détection tangentiel 8 m - Saillie au mur 11 mm - Système de fixation SNAPFIX® - Profondeur 36 mm - GMI.A - gris foncé - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

mode de montage:	encastré
version:	détecteur de mouvement
sans halogène:	Oui
protection au ras du mur:	Non
contrôle d'éclairage de cage d'escalier:	Oui
qualité du matériau:	matière thermoplastique
portée max. frontale:	8 m
portée max. latérale:	8 m
percée pour animaux:	Non
angle de détection horizontal:	0 - 180 °
durée d'enclenchement min.:	10 s
durée d'enclenchement max.:	40 min
sensibilité lumineuse réglable:	Oui
hauteur de montage optimale:	1.1 m
capacité de coupure max.:	2300 W
matériau:	matière synthétique
sensibilité réglable:	Oui
sensibilité lumineuse:	3 - 2000 lx
diamètre du champ de détection au sol:	0 m
réglage de lumière constante:	Non
interconnectable:	Oui
résistance aux chocs:	-
indice de protection (IP):	IP20

Fiche technique: 54180.R.GMI.A.L.67

Accessoires:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Set de réduction pour détecteur de mouvement	54180.SET 535 090 000

Décomposition:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Détecteur de mouvement pirios 180 R eco -	54180.R.BAM.L
Relais 1 canal - Système de fixation SNAPFIX® - BAM	545 213 790



EDIZIO.liv - Set de recouvrement - Pour détecteur de mouvement pirios 180 R eco - Avec cadre de recouvrement - <Farbe>	920-54180.GMI.A.L.67 388 185 040
--	-------------------------------------