

Scheda dati: 54180.RT.FMI.L.60

EDIZI Due colore

Rivelatore di movimento pirios 180 R eco plus Rivelatore di movimento con pulsante Relais



colore:

- | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee | <input type="checkbox"/> nero |
| <input type="checkbox"/> bianco | <input type="checkbox"/> grigio chiaro | <input type="checkbox"/> grigio scuro |

Esecuzione:

- | | | |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.54 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|

Feller-NR: 54180.RT.FMI.L.60

E-NR: 535 025 950

EAN: 7613175325637

Rivelatore di movimento pirios 180 R eco plus -
 Rivelatore di movimento con pulsante - Relais 1 canale
 - 10 A, 230 V AC - Funzione del pulsante: ON/OFF, ON
 continuo / OFF continuo - Mass. 2300 W - Soglia di
 luminosità e temporizzazione regolabili - Funzione a
 impulso - Entrata pulsante per pulsanti esterni o
 estensione del campo - Modalità automatica o
 semi-automatica - Luce di orientamento gialla, bianca,
 rossa, verde, blu - Angolo di rilevamento 180°, riducibile
 - Altezza di montaggio 1,1 m, campo di rilevamento
 tangenziale 8 m - Sporgenza dalla parete 14 mm -
 Profondità 33 mm - FMI - nero - IP20 - 88 x 88 mm

modo di montaggio:	incastrato
versione:	segnalatore di movimento
senza alogenri:	Sì
protezione contro lo strisciamento:	No
controllo dell'illuminazione delle scale:	Sì
qualità del materiale:	materiale termoplastico
max. portata frontale:	8 m
max. portata da un lato:	8 m
dispositivo di rilevamento animali:	No
angolo di rilevamento orizzontale:	0 - 180 °
durata di funzionamento min.:	10 s
durata di funzionamento max.:	40 min
luminosità di intervento regolabile:	Sì
altezza di montaggio ottimale:	1.1 m
max. potenza di interruzione:	2300 W
materiale:	materiale sintetico
sensibilità di intervento regolabile:	Sì
luminosità di intervento:	3 - 2000 lx
diametro del campo di rilevamento al suolo:	0 m
regolazione di luce costante:	No
collegabile in rete:	Sì
resistenza agli urti:	-
grado di protezione (IP):	IP20

Scheda dati: 54180.RT.FMI.L.60**Accessorio:**

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Kit di riduzione per rivelatore di movimento	54180.SET 535 090 000

Scomposizione:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Rivelatore di movimento pirios 180 R eco plus -	54180.RT.BSM.L
Rivelatore di movimento con pulsante - Relais 1 canale - BSM	535 325 790



Set di copertura - Per rivelatore di movimento
pirios 180 R eco plus - Con telaio di copertura - 920-54180.T.FMI.L.60
FMI - <Farbe>
378 007 950