

Scheda dati: 54180.RT.FMI.L.67

## EDIZI Due colore

Rivelatore di movimento pirios 180 R eco plus Rivelatore di movimento con pulsante Relais



### colore:

- |                                 |  |                                       |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema  | <input type="checkbox"/> coffee        | <input type="checkbox"/> nero         |
| <input type="checkbox"/> bianco | <input type="checkbox"/> grigio chiaro | <input type="checkbox"/> grigio scuro |

### Esecuzione:

- |                            |                              |                                |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.54 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|

Feller-NR: 54180.RT.FMI.L.67

E-NR: 535 025 040

EAN: 7613175325668

Rivelatore di movimento pirios 180 R eco plus -  
 Rivelatore di movimento con pulsante - Relais 1 canale  
 - 10 A, 230 V AC - Funzione del pulsante: ON/OFF, ON  
 continuo / OFF continuo - Mass. 2300 W - Soglia di  
 luminosità e temporizzazione regolabili - Funzione a  
 impulso - Entrata pulsante per pulsanti esterni o  
 estensione del campo - Modalità automatica o  
 semi-automatica - Luce di orientamento gialla, bianca,  
 rossa, verde, blu - Angolo di rilevamento 180°, riducibile  
 - Altezza di montaggio 1,1 m, campo di rilevamento  
 tangenziale 8 m - Sporgenza dalla parete 14 mm -  
 Profondità 33 mm - FMI - grigio scuro - IP20 - 88 x 88  
 mm

<b>modo di montaggio:</b>	incastrato
<b>versione:</b>	segnalatore di movimento
<b>senza alogenri:</b>	Sì
<b>protezione contro lo strisciamento:</b>	No
<b>controllo dell'illuminazione delle scale:</b>	Sì
<b>qualità del materiale:</b>	materiale termoplastico
<b>max. portata frontale:</b>	8 m
<b>max. portata da un lato:</b>	8 m
<b>dispositivo di rilevamento animali:</b>	No
<b>angolo di rilevamento orizzontale:</b>	0 - 180 °
<b>durata di funzionamento min.:</b>	10 s
<b>durata di funzionamento max.:</b>	40 min
<b>luminosità di intervento regolabile:</b>	Sì
<b>altezza di montaggio ottimale:</b>	1.1 m
<b>max. potenza di interruzione:</b>	2300 W
<b>materiale:</b>	materiale sintetico
<b>sensibilità di intervento regolabile:</b>	Sì
<b>luminosità di intervento:</b>	3 - 2000 lx
<b>diametro del campo di rilevamento al suolo:</b>	0 m
<b>regolazione di luce costante:</b>	No
<b>collegabile in rete:</b>	Sì
<b>resistenza agli urti:</b>	-
<b>grado di protezione (IP):</b>	IP20

**Scheda dati: 54180.RT.FMI.L.67****Accessorio:**

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Kit di riduzione per rivelatore di movimento	54180.SET 535 090 000

**Scomposizione:**

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Rivelatore di movimento pirios 180 R eco plus -	54180.RT.BSM.L
Rivelatore di movimento con pulsante - Relais 1 canale - BSM	535 325 790



Set di copertura - Per rivelatore di movimento  
pirios 180 R eco plus - Con telaio di copertura - 920-54180.T.FMI.L.67  
FMI - <Farbe>  
378 007 040