

EDIZIOdue colore

Détecteur de mouvement piriOS 180 R eco plus Détecteur de mouvement avec poussoir Re



couleur:

- | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee | <input type="checkbox"/> noir |
| <input type="checkbox"/> blanc | <input type="checkbox"/> gris clair | <input type="checkbox"/> gris foncé |

Assortiment:

- | | | |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.54 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|

Feller-NR: 54180.RT.FX.54.L.61

E-NR: 535 225 000

EAN: 7613175326337




Détecteur de mouvement piriOS 180 R eco plus -
 Détecteur de mouvement avec poussoir - Relais 1 canal
 - 10 A, 230 V AC - Fonction de poussoir: ENCL/DECL,
 ENCL permanent / DECL permanent - Max. 2300 W -
 Seuil de luminosité et temporisation réglables - Fonction
 d'impulsion - Entrée poussoir pour poussoir externe ou
 extension de champ - Mode automatique ou
 semi-automatique - Eclairage d'orientation jaune, blanc,
 rouge, vert, bleu - Angle de détection 180°, réductible -
 Hauteur de montage 1,1 m, champ de détection
 tangentiel 8 m - Hauteur 68 mm - FX.54 - blanc - IP20 -
 74 x 74 mm

mode de montage:	apparent
version:	détecteur de mouvement
sans halogène:	Oui
protection au ras du mur:	Non
contrôle d'éclairage de cage d'escalier:	Oui
qualité du matériau:	matière thermoplastique
portée max. frontale:	8 m
portée max. latérale:	8 m
percée pour animaux:	Non
angle de détection horizontal:	0 - 180 °
durée d'enclenchement min.:	10 s
durée d'enclenchement max.:	40 min
sensibilité lumineuse réglable:	Oui
hauteur de montage optimale:	1.1 m
capacité de coupure max.:	2300 W
matériau:	matière synthétique
sensibilité réglable:	Oui
sensibilité lumineuse:	3 - 2000 lx
diamètre du champ de détection au sol:	0 m
réglage de lumière constante:	Non
interconnectable:	Oui
résistance aux chocs:	-
indice de protection (IP):	IP20

Fiche technique: 54180.RT.FX.54.L.61
Accessoires:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Set de réduction pour détecteur de mouvement	54180.SET 535 090 000

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	Capot pour appareils FX - FX.54 - blanc	901.FX.54.61 283 905 000
	Détecteur de mouvement piriOS 180 R eco plus - Détecteur de mouvement avec poussoir - Relais 1 canal - F - blanc	54180.RT.F.L.61 535 625 000