

EDIZIOdue colore

Bewegungsmelder piro 180 R eco plus Bewegungsmelder mit Taster Relais 1-Kanal




Farbe:


 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 54180.RT.FX.54.L.67

E-NR: 535 225 040

EAN: 7613175326351




Bewegungsmelder piro 180 R eco plus -
 Bewegungsmelder mit Taster - Relais 1-Kanal - 10 A,
 230 V AC - Tasterfunktion: Ein/Aus, Dauer Ein / Dauer
 Aus - Max. 2300 W - Helligkeitsschwelle und
 Nachlaufzeit einstellbar - Impulsfunktion -
 Tastereingang für externe Taster oder
 Bereichserweiterung - Automatik- oder
 Halbautomatikmodus - Orientierungslicht gelb, weiss,
 rot, grün, blau - Erfassungswinkel 180°, reduzierbar -
 Montagehöhe 1,1 m, Erfassungsbereich tangential 8 m -
 Anbauhöhe 68 mm - FX.54 - dunkelgrau - IP20 - 74 x
 74 mm

Montageart:	Aufputz
Ausführung:	Bewegungsmelder
Halogenfrei:	Ja
Unterkriechschutz:	Nein
Treppenlichtautomatik:	Ja
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Max. Reichweite frontal:	8 m
Max. Reichweite zu einer Seite:	8 m
Tierschneise:	Nein
Erfassungswinkel horizontal:	0 - 180 °
Min. Einschaltdauer:	10 s
Max. Einschaltdauer:	40 min
Ansprechhelligkeit einstellbar:	Ja
Optimale Montagehöhe:	1.1 m
Max. Schaltleistung:	2300 W
Werkstoff:	Kunststoff
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:	Ja
Ansprechhelligkeit:	3 - 2000 lx
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fussboden:	0 m
Konstantlichtregelung:	Nein
Vernetzbar:	Ja
Schlagfestigkeit:	-
Schutzart (IP):	IP20

Zubehör:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Reduktions-Set für Bewegungsmelder	54180.SET
	535 090 000

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Befestigungsbügel - Mit	912.FX.54
	Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.54	283 915 000
	Kappe für FX-Apparate - FX.54 - dunkelgrau	901.FX.54.67
		283 905 040
	Bewegungsmelder pirois 180 R eco plus -	54180.RT.F.L.67
	Bewegungsmelder mit Taster - Relais 1-Kanal - F - dunkelgrau	535 625 040