


## EDIZI Due colore

Presa di protezione a corrente di difetto tipo 13



### colore:



crema




coffee



nero



bianco



grigio chiaro



grigio scuro

### Esecuzione:



F



FMI



FX.54

**Feller-NR:** 8755.FX.54.30.35

**E-NR:** 750 011 010

**EAN:** 7613175243504

Presa di protezione a corrente di difetto tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Corrente di sgancio 30 mA - Con morsetti di collegamento per altre prese - Altezza 63 mm - FX.54 - crema - IP20 - 74 x 74 mm

<b>corrente nominale:</b>	10 A
<b>tensione nominale:</b>	250 V
<b>modo di montaggio:</b>	apparente
<b>versione:</b>	norma svizzera tipo 13
<b>senza alogeni:</b>	Sì
<b>numero di unità:</b>	1
<b>chiudibile:</b>	No
<b>con coperchio a cerniera:</b>	No
<b>tipo di collegamento:</b>	morsetto a innesto
<b>con protezione dal contatto incrementa</b>	Sì
<b>qualità del materiale:</b>	materiale termoplastico
<b>sovratensore:</b>	No
<b>protezione da corrente di guasto:</b>	Sì
<b>adatto per grado di protezione (IP):</b>	IP20
<b>numero di prese commutabili:</b>	0
<b>con illuminazione funzionale:</b>	No
<b>con illuminazione di orientamento:</b>	No
<b>materiale:</b>	materiale sintetico
<b>corrente di guasto nominale:</b>	30 mA
<b>tipo di fissaggio:</b>	fissaggio con vite
<b>resistenza agli urti:</b>	-

**Scheda dati: 8755.FX.54.30.35**

**Scomposizione:**

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
------------------	------------------



Set di copertura - Per presa di protezione a corrente di difetto - Senza telaio di copertura - F - crema 920-8755.F.35  
378 122 010



Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54 912.FX.54  
283 915 000



Presa di protezione a corrente di difetto tipo 13 - 8755.BSE.30  
10 A, 250 V AC, L + N + PE - Corrente di 750 016 790  
sgancio 30 mA - BSE - incolore



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - crema 901.FX.54.35  
283 905 010