

Scheda dati: 8755.GX.54.30.67

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Presa di protezione a corrente di difetto tipo 13

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C



colore:

- | | | |
|---|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> crema | <input checked="" type="checkbox"/> crema | <input checked="" type="checkbox"/> umbra |
| <input checked="" type="checkbox"/> umbra | <input checked="" type="checkbox"/> nero | <input checked="" type="checkbox"/> nero |
| <input checked="" type="checkbox"/> bianco | <input checked="" type="checkbox"/> bianco | <input checked="" type="checkbox"/> grigio chiaro |
| <input checked="" type="checkbox"/> grigio chiaro | <input checked="" type="checkbox"/> grigio scuro | <input checked="" type="checkbox"/> grigio scuro |

Esecuzione:

- Wert nicht verfügbar lt
- Wert nicht verfügbar lt
- GMI

Feller-NR: 8755.GX.54.30.67

E-NR: 657 411 040

EAN: 7613175015330

EDIZIO.liv - Presa di protezione a corrente di difetto tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Corrente di sgancio 30 mA - Con morsetti di collegamento per altre prese - Sistema di fissaggio a baionetta - Altezza 63 mm - GX.54 - grigio scuro - IP20 - 74 x 74 mm

corrente nominale:	10 A
tensione nominale:	250 V
modo di montaggio:	apparente
versione:	norma svizzera tipo 13
senza alogenri:	Sì
numero di unità:	1
chiudibile:	No
con coperchio a cerniera:	No
tipo di collegamento:	morsetto a innesto
con protezione dal contatto incrementa	Sì
qualità del materiale:	materiale termoplastico
sovratensore:	No
protezione da corrente di guasto:	Sì
adatto per grado di protezione (IP):	IP20
numero di prese commutabili:	0
con illuminazione funzionale:	No
con illuminazione di orientamento:	No
materiale:	materiale sintetico
corrente di guasto nominale:	30 mA
tipo di fissaggio:	fissaggio con vite
resistenza agli urti:	-

Scheda dati: 8755.GX.54.30.67**Scomposizione:****Name / Kategorie** **Feller-Nr / E-NR**

Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per
1 apparecchio - FX.54

912.FX.54

283 915 000



Presa di protezione a corrente di difetto tipo 13 - 8755.BSE.30
10 A, 250 V AC, L + N + PE - Corrente di
sgancio 30 mA - BSE - incolore



EDIZIO.liv - Coperchio per apparecchi GX -
grigio scuro

901.GX.54.A.67

283 200 040



EDIZIO.liv - Set di copertura - Per presa di
protezione a corrente di difetto - Senza telaio di
copertura - grigio scuro

920-8755.G.67

388 458 040