

STANDARDdue

USB C+C/T13 Kombination 3.0A



Farbe:

 schwarz

 weiss

Bauart:

 Q

 QMI

 QX.54

Feller-NR: 8780.CC-A.QX.54.61

E-NR: 960 981 100

EAN: 7613175422787

USB C+C/T13 Kombination 3.0A - 230 V AC -
Ausgangsstrom max. 1 x 3000 mA oder 2 x 1500 mA -
Es können bis zu 2 Geräte parallel angeschlossen
werden - Leistungsaufnahme (Standby) max. 100 mW -
Überlastsicher und kurzschlussfest - 2 USB-Anschlüsse
Typ C - Ausgangsspannung 5 V DC $\pm 5\%$ - Mit
Steckklemmen - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58
mm - Anbauhöhe 55 mm - QX.54 - weiss - IP20 - 76 x
76 mm

Ausführung:

Buchse

Max. Ausgangsstrom:

3000 mA

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Betriebsspannung:

230 - 250 V

Schlagfestigkeit:

-

Zerlegung:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Befestigungsbügel - Mit

912.FX.54

Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -
FX.54

283 915 000



USB C+C/T13 Kombination 3.0A - 230 V AC -
Ausgangsstrom max. 1 x 3000 mA oder 2 x 1500
mA - 2 USB-Anschlüsse Typ C - Mit
Steckklemme...

8780.CC-A.BSE

960 986 790



Kappe für QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit
Bohrung STANDARDdue 58 mm - Ohne
Kunststoff-Grundrahmen (separat bestellen) -
weiss

901-160.QX.54.61

283 011 200